

6类双绞线屏蔽网线单层屏蔽

产品名称	6类双绞线屏蔽网线单层屏蔽
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

6类双绞线屏蔽网线单层屏蔽

室外超五类网线CAT-5e"指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)和超五类屏蔽双绞线。非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成，五类是指国际电气工业协会为双绞线电缆定义的五种不同的质量级别。

类双绞线屏蔽网线单层屏蔽

传输速度

双绞线质量的优劣是决定局域网带宽的关键因素之一。某些厂商在五类UTP电缆中所包裹的是3类或4类UTP中所使用的线对，这种制假方法对一般用户来说很难辨别。这种所谓的“五类UTP”无法达到100Mbps的数据传输率，较大为10Mbps或16Mbps。一个简单的鉴别办法是用一条双绞线连接两台100Mbps的设备(网卡到网卡或网卡到HUB)，通信时用Windows 95/98自带的monitor检测工具对其数据传输率进行监测。

方法为：选择“开始 程序 附件 系统工具 系统***”，将出现“系统***”窗口。如果在“系统工具”中没有“系统***”工具时，可通过“我的电脑 添加/删除程序 Windows安装程序 系统工具 系统***”建立。在“系统***”窗口中设置监视对象。选择“ ”菜单中的“添加项目”选项，在出现的对话框的“类别”列表中选择“Microsoft网络服务器”或“Microsoft网络客户”(注意:在***网络连接正常的

情况下), 在下一个对话框中选择“写入的字节数/秒”或“读取的字节数/秒”。至于选择“Microsoft网络服务器”或“Microsoft网络客户”, 还是“写入的字节数/秒”或“读取的字节数/秒”, 读者可任意选择, 因为在网络中一个节点发送出的数据应该等于另一个节点接收到的数据。 设置测试数据的输出方式。系统提供了折线图、条形图和数字图三种输出方式, 可通过窗口工具栏内的按钮来选择。 进行测试。较***办法是从服务器向你进行测试的工作站上拷贝大量的文件(为了测试的准确性, 所拷贝的内容一定要足够多)。一般来说, 显示的峰值数值在4M/s以上, 就基本可以肯定是五类网线了(3类线所能达到的峰值数值大约为