

海盐厂区打水井 大棚降温打深井 水空调用水打井

产品名称	海盐厂区打水井 大棚降温打深井 水空调用水打井
公司名称	通源钻井工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	通源:001 1-100:水钻机器 杭州:工业园
公司地址	仙安商贸城D2号楼3层北室
联系电话	15314775312

产品详情

外进口机械，对岩石特硬的地质能快速钻井。可承揽工厂、家庭、单位、林业、水利、、养殖场、工地、矿泉水厂、水源空调等钻井业务

度达10—500米，口径100—500mm，每小时可钻井岩石10—20m，有效解决用水难、水费高、占用场地等问题。深水井开至地下水源，水质清澈，无污染源，卫生环保，冬暖夏凉，取之不尽，用之不竭，健康之水。投入，终身受益。

每口管井出水流量可达到50-100m³/h，土的渗透系数在20-200m/d范围内，这种方法一般用于潜水层降水。也就是说，具备温度、气压、湿度等的情况下，历史上降水的概率是30%，那么现在又具备了这些条件，那么可以说，降水概率是30%。

当然气象条件的配合非常复杂，不可能具备和历史上完全相同的条件。降水概率预报一般情况是晴，概率0%为不可能出现降水;晴到多云，降水概率在10%-20%之间降水的可能性很小;多云、零星降水或局部有降水。管下端配2.0m滤管，滤管采用与井点管同直径钢管，井点管和滤管之间连接钢制管箍，与集水总管连接用耐压胶管，滤管钻梅花孔，直径5mm，距15mm，(100目)五层，二层，外缠20#镀锌铁丝，间距10mm。

集水总管为内100—127mm的无缝钢管，每节长4米，其间用橡皮套管连结，并用钢箍接紧，以防漏水，总管上装有与井点管联结的短接头，间距0.8米—1.2米。每套抽水设备有真空泵一台，离心泵一台，水气分离器一台，每套井点降水设备带70根井点降水管。

所采用的井点类型有：轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等，井点降水一般该方法用于地下水位比较高的施工环境中，是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施，能疏干基土中的水分、促使土体固结，提高地基强度，同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降，稳定边坡，消除流砂，减少基底土的隆起，使位。

轻型井点降水井点降水，是人工降低地下水位的一种方法。故又称“井点降水法”。在基坑开挖前，在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。是一家从事桥梁加固、桥梁顶升、锚喷支护、喷锚支护、土方开挖、山体护坡、排桩支护、基坑降水、碳纤维布加固、粘钢加固、植筋加固、隧道维修加固、土钉墙支护、基坑支护、地基。