

接地电阻测试仪MODEL4105AH

产品名称	接地电阻测试仪MODEL4105AH
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:MODEL4105AH
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

接地电阻测试仪model 4105ah

小型轻量，采用强耐冲击的新素材外壳。立即咨询：13530207872 qq：2453505523

2ma测量电流允许接地电阻测试时不会使被测回路的

接地泄漏电流断路器跳脱。

除了精密测试同时配备简易测试用探棒（使用肩带进行简易测试）。

可进行地电压测试。

辅助接地电阻值过大时，启动警告功能。

即使淋少量雨也无妨的防尘防水设计符合国际安全规格iec60529（ip54）。

设计符合国际安全规格iec61010-1 cat.iii 300v

测量范围 接地电阻：0-20 /0-200 /0-2000 接地电压：0-200v/ac (50/60hz)

精确度 接地电阻：±2%rdg±0.1（20）±2rdg±3dgt(200 /2000)

接地电压：±1%rdg±4dgt

过载保护 接地电阻：280v ac 10秒， across 2 of the 3 terminals

接地电压：300v ac for 1分钟

安全规格 iec61010-1cat.iii 300v 污染度2级 iec61010-2-31 ,

iec61557-1.5 iec60529 (ip54防尘防水)

耐压 3700v ac 每分钟

电源 单3干电池r6p(1.5v) × 6

尺寸 105(长) × 158(宽) × 70(高)mm

重量 约 550g(含电池)

附件

7095a (接地测试线 红20m,黄10m,绿5m)、7127a (简易测试探棒)

8032 (辅助接地棒2根) 9084 (软质箱) 9164 (便携硬箱) 单3干电池r6p(aa) × 6、使用说明书

可选件 7100 (精密测试线组合)