

钳形表MODEL4200 接地电阻测试仪

产品名称	钳形表MODEL4200 接地电阻测试仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:MODEL4200
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

接地电阻测试仪model 4200

仅适用于多点，共同可构成回路的接地体。立即咨询：13530207872 qq：2453505523

无需辅助接地桩，只需一钳便可测试接地电阻。

测试接地电阻0.01 ~ 1200 Ω。

可测量接地的漏电电流1ma ~ 30.0a。

为确保精确度，采用内部微处理器技术和特殊钳头工艺。

为保证测试方法正确或测试现场可靠，led将显示 "jaw open"、"noise"(超过3a)等符号。

可记录99组数据。

数据保持功能。

大显示屏和背光显示。

电量显示和自动关机功能。

设计符合国际安全规格iec61010-1 cat.iv 300v、 cat.iii 600v。

量程 分辨率 测定范围 精度

接地电阻

自动量程

20 0.01 0.00~20.99 ± 1.5% ± 0.05

200 0.1 16.0~99.9

± 2% ± 0.5

100~209.9 ± 3% ± 2

1200 1 160~399 ± 5% ± 5

400~599 ± 10% ± 10

1200 10 600~1200 ---

交流电流

(50hz/60hz)自动量程

100ma

0.1ma

0.0~104.9ma

± 2% ± 0.7ma

1000ma 1ma 80~1049ma ± 2%

10a 0.01a 0.80~10.49a

30a 0.1a 8.0~31.5a

操作系统

接地电阻功能：额定电压输入，电流检测（频率约2400hz）双重集成

ac电流功能：逐次比较方式

超量程显示 输入超过测试量程时显示“ol”

响应时间 约7秒（接地电阻）约2秒（ac电流）

采样率 约1次/秒

测试时间 约12小时（使用r6p电池）约24小时（使用lr6碱性电池）

电流消耗 约50ma（最大100ma）

使用电池 dc6v：r6p（aa锰电池）× 4或lr6（aa碱性电池）× 4

自动关机 最后操作完成后约10分钟自动关机

安全规格 iec61010-1 cat.iv 300v 污染度2

耐电压 ac5320v/5秒 钳口密合部与外箱间（钳口除外）

导体直径

约 32mm

外形尺寸 246(l) × 120(w) × 54(d)mm

重量 约 780g(含电池)

附件 9128(携带箱) 1r6p × 4 使用说明书,8304 (工作确认电阻) 使用说明书