

供应MODEL3007A绝缘电阻测试仪

产品名称	供应MODEL3007A绝缘电阻测试仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:MODEL3007A
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

绝缘电阻测试仪model 3005a/3007a

绝缘阻抗值长条图显示。立即咨询：13530207872 qq：2453505523

闪烁符号显示外部交流电压值。

自动回零功能减少测试线阻抗，得到导通阻抗测量真实值。

跟踪/锁定功能测试绝缘和导通时可延长电池寿命(3007a)。

检测到带电线路有蜂鸣警示。

释放测量按键后，自动释放线路上测量时所存储电量。

在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果(3007a)。

200ma导通测量电流符合iec61557。

最小1ma绝缘测试电流符合iec61557

绝缘测量 3005a/3007a

测试电压 250v/500v/1000v

测量范围

(中刻度值) 20m /200m /2000m

开路输出电压 额定的测试电压+20% , -0%

额定电流 直流电流最小值1ma

短路输出电流 大约直流1.5ma

精确度 $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20m /200m) \pm 10\%rdg \pm 3dgt(2000m)$

导通测量 测量范围

(中刻度值) 20 /200 /2000

开路输出电压 7~12v dc

测量电流 200ma dc 最小

精确度 $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20) \pm 1.5\%rdg \pm 3dgt(200 /2000)$

ac 电压 ac电压范围 0-600v ac

精确度 $\pm 5\%rdg \pm 3dgt$

常规 安全规格 iec61010-1 cat.iii 300v 污染度 2

iec61010-2-031 iec61557-1/2/4

ip等级 iec60529-ip54

emc标准 iec61326-1

耐压 3700v ac 1分钟

电源 单3干电池r6p(1.5v) × 8

外形尺寸 185(l) × 167(w) × 89(d)mm

重量 约900g (3007a),约970g(3005a)

附件 7122b(测试线) 8923(f500ma/600v 保险丝) × 2

单3干电池r6p(1.5v) × 8 9074 (线箱) 9121 (肩带) 使用说明书