

# 昆明空气型母线槽 空气型母线槽 腾云电力设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昆明空气型母线槽 空气型母线槽 腾云电力设备  |
| 公司名称 | 昆明腾云电力设备制造有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号   |
| 联系电话 | 18069369863 18069369863 |

## 产品详情

封闭母线槽按照绝缘方式可分为：空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽。按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽，按结构分为始端母线槽、直通母线槽带插孔和不带插孔两种、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等。

什么是母线槽的极限温升值？母线槽的极限温升值是指，空气型母线槽厂家，母线槽通过额定电流满负荷运行时，稳定下来的高温度减去环境温度得到的温升值，通常用K来表示。母线设计时都会做温升极限实验，温升限制着母线的载流能力，温升高会使得母线的寿命减短、电能损耗提高、电压下降，空气型母线槽价格，同时也影响周围环境温度，加速周围设备绝缘材料的老化，甚至引起安全事故

。用母线槽时应综合考虑使用环境，母线槽的外壳防护等级选择应符合下列规定：1.室内洁净场所，昆明空气型母线槽，采用IP30及以级。2.室内普通场所，采用不低于IP40等级。3.室内有防溅水要求的场所，采用不低于IP54等级。4.室内潮湿场所或有防喷水要求的场所，采用IP65及以级。5.有防腐要求的场所或室外，采用IP68等级的全封闭树脂浇注母线槽。

低压式插接母线槽 每相电流(A以下) 2000子目每米所对应的母线槽配件消耗量一般是几个？ 1、低压式插接母线的安装配件以及零部件都是按照订货的插接母线情况，空气型母线槽报价，由供货出产厂家配套配置供给的。每层楼一副弹簧支架、墙体一副固定支架、母线槽连接的连接板、连接螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈以及接地连接软线等。 2、母线槽每节的长度，是根据设计图纸按照楼层高度进行确定的。每节的长度是一个楼层的高度，配件按出产厂家的配置。

昆明空气型母线槽-空气型母线槽价格-腾云电力设备(优选商家)由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司为客户提供“密集型母线槽,空气型母线槽,共箱母线槽,铝合金密集型母线”等业务,公司拥有“腾云电力”等品牌,专注于裸电线及裸导体制品等行业。 ,在昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:庞学丰。