

石膏基自流平 合肥本诺

产品名称	石膏基自流平 合肥本诺
公司名称	合肥本诺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县吴山镇吴山工业园
联系电话	18019932580 18019932580

产品详情

自流平砂浆使用安全、无污染、美观，能够快速施工和投入使用。它有着简便的施工工序，给人舒适平坦的空间，有着多样化饰面材的铺贴，石膏基自流平，给生活增添了绚丽的色彩。

自流平砂浆怎么施工

施工工艺：

1、施工工具:地面打磨机、真空吸尘/吸水机、搅拌器、底涂辊筒、自流平刮板、钉鞋、放气辊筒、量水桶、搅拌器。

2、地面基层预处理;

1 基层需坚实平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂，如有建议先用修补砂浆提前修整到位。

将底涂剂(也称界面处理剂)用辊筒均匀涂刷在清洁后的地面基层上，如基层吸水性较大，底涂迅速被吸干时，则必须再底涂一次。

根据现场气温和通风条件，等 1-4 小时，待底涂表干且无积液即可施工。

自流平环氧砂浆是一种用于地面和墙面的抹灰材料，它可以在自重作用下流动并平整地覆盖在基础表面上。它具有良好的耐磨性、抗压性和防水性，可以提

供高效的表面处理和密封效果。它的主要成分包括环氧树脂、石英砂、骨料和助剂等，可以根据需要调整配方以满足不同的使用要求。自流平环氧砂浆广泛应用于工业、商业、住宅和建筑等领域，可以用于地面、墙面和天花板等各种表面处理。

施工工艺：

搅拌:用量水桶准确称量适量清水(加水量严格控制在23%~25%之间)，倒入30L以上的搅拌桶，再将1包自流平粉全部倒入搅拌桶，用大功率电钻(700w以上)配搅拌头以低速进行充分搅拌至均匀无结块的稀糊状即可(约4~5min)。

自流平施工:将自流平浆料倾倒入地面上，任其像水一样流平开来，进行自动流平。如设计自流平施工厚度小于4mm，须使用刮板协助流平并用放气滚筒来回滚动，以释放浆料中所含的空气，以避免气泡麻面和接口高差，施工期间不能间歇。自流平使用时间不能超过20分钟，施工完毕后立即封闭现场，10小时严禁行走，20小时内避免重物冲击。1~2天后即可进行饰面材料的铺设或进行地面涂层(涂地板漆或打蜡)。

施工厚度及用量:施工一般为3~15mm，自流平水泥用量为17kg/mm/m²

石膏基自流平-合肥本诺(推荐商家)由合肥本诺新型建材有限公司提供。合肥本诺新型建材有限公司位于合肥市长丰县吴山工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥本诺在石灰、石膏中享有良好的声誉。合肥本诺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥本诺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。