

# SA516Gr65钢板舞钢

产品名称	SA516Gr65钢板舞钢
公司名称	舞钢市金汇升钢铁贸易有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:SA516Gr65
公司地址	舞钢市寺坡湖滨大道西段
联系电话	137-81880376 13781880376

## 产品详情

舞钢sa516gr65钢板a516gr65容器板美标

sa516gr65钢板a516gr65容器板舞钢 咨询：0375-3301197 张经理 13781880376

化学成分 1.c 0.29, mn 0.85-1.2, p 0.035, s 0.035, si 0.15-0.4 性能 2.屈服强度 0.2 ( mpa ) : 240抗拉强度 b(mpa):450-585 延伸率 4%: 23 最低冲击试验温 ( ) : -32,-40,-46 akv (纵向) ( j ) : 18 该钢所能提供最小厚度为8mm, 宽度为1500~4000mm, 可附加厚度方向 ( z向 ) 抗撕裂性能, 抗湿硫化氢腐蚀性能 ( hic+sscc ) 性能.

3.除非由需方另外规定, sa516gr60, sa516gr65, sa516gr70厚度 1.5in, ( 40mm ) 钢板, 当有缺口韧性要求时, 应进行正火。

4.如果由需方批准, sa516gr60, sa516gr65, sa516gr70允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性, 但钢板只要随后在1100-1300度f ( 595-705 ) 范围内回火。 5.sa516gr65广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业, 用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、没气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。

6.sa516gr65是舞钢2006年度开发的六大新产品之一, 钢板符合nace-mr0175油田设用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求, 并通过hic + ssc测试。该钢板为国内首创 7.sa516gr65符合 ( asme ) astma516/a516m标准的的要求, 并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要, 降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。 舞钢市金汇升钢铁贸易有限责任公司可按用户要求切割法兰及异形件, 加工成品或半成品交货, 并为客户运输!