

宿州搪瓷管生产厂家 金鹏热能科技有限公司 内涂搪瓷管生产厂家

产品名称	宿州搪瓷管生产厂家 金鹏热能科技有限公司 内涂搪瓷管生产厂家
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

搪瓷管是什么材质？

搪瓷管经高温焙烧，冷却后搪瓷与钢板粘结在共同。由于搪瓷的线膨胀系数和延伸率小于钢板，因此冷却后搪玻璃材质的变形量小于钢板的变形量，搪瓷受到钢板的约束产生压应力。搪瓷管制成后，内涂搪瓷管生产厂家，其搪玻璃材质即存在预压缩应力，而钢板则存在预拉伸应力。

因此搪瓷管搪瓷层遇冷、热急变，瓷。搪瓷管空气预热器回转式预热器的工作原理是：预热器转子部件由数万计的传热元件组成，不锈钢搪瓷管生产厂家，当空预器缓慢旋转，烟气和空气逆向交替流经空气预热器。蓄热元件在烟气侧吸热，在空气侧放热，从而达到降低锅炉排烟温度，提高热风温度的预热作用。因此搪瓷管有耐温限制。投料时物料温度与罐体温差太大以及升温时蒸汽过猛、降温太急也能导致爆瓷。在使用中升、降温要缓慢、均匀，分级冷却。

锅炉空预器的种类

- 1、板式空预器
- 2、管式空预器

大家如果对普通板式换热器和管式换热器有了解的话，就知道它俩的特性应用在锅炉烟气换热中也是同样适用的。

尤其板式空预器的换热、热损失小就代表余热回收率高、占地面积小以及用户关注点：成本低，在比较了两种预热器的方案后，从综合成本、回本时间以及节能上一比较，用户多选择板式空预器。

搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

- 1、当燃料有较大变化、锅炉在低于25%额定负荷下长时间运行、回转式空气预热器烟气侧压差增加、烟窗连续冒黑烟以及停炉前，应缩短吹灰周期或手动增加吹灰次数，宿州搪瓷管生产厂家，以减少可燃物沉积，必要时可停炉用水冲洗。
- 2、停炉后风机应继续运转，当烟气进口温度降至150°C以下时方能停止空气预热器运行。若发现温度有急剧上升现象，须立即做好灭火准备。
- 3、空气预热器出入口烟 / 风挡板，应能关闭严密。

宿州搪瓷管生产厂家-金鹏热能科技有限公司-内涂搪瓷管生产厂家由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司为客户提供“搪瓷管，搪瓷管空气预热器，防磨套管，空预器施工”等业务，公司拥有“金鹏热能”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。，在山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：戈经理。