

双路液压比例阀放大板比例阀放大器PF-DC-10 诚招经销商

产品名称	双路液压比例阀放大板比例阀放大器PF-DC-10 诚招经销商
公司名称	泉州市多威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:比例阀 材质:PCB
公司地址	泉州经济技术开发区金盾商住花苑11号楼202室
联系电话	22496087

产品详情

买过本公司产品的都知道原价是388，现在特价268元，还包邮。错过这次，再等一年咯。您还犹豫什么？

好比例阀放大板，泉州多威造！3个实体店，可开17%的增值税发票，您还犹豫什么，完全打消您的后顾之忧，也欢迎到本公司来店考察！！

泉州市多威电气设备有限公司是一家专业从事工业电子领域产品，集开发、设计、制造和销售于一身的生产企业。本公司专业研发，设计，生产比例阀放大器/放大板/控制器，plc晶体管放大板，plc继电器放大板，压力变送器，国产plc，文本显示器等产品。本公司也为香港科姆龙变频器福建总代，七喜变频器福建总代，同时为丰炜plc和维控触摸屏，威伦通触摸屏，显控触摸屏代理，厦门宇电一级代理，也可为客户承接自动化工程,制作电控柜电控箱等一系列节能改造工程。

一店地址：福建晋江青阳镇双沟东4栋

二店地址：福建省晋江市龙湖镇紫帽工业区

三店地址：福建省泉州市高新科技孵化基地

联系电话：0595-22497819 qq:39530663

欢迎来店考察

全国诚招经销商！！

全称	流量压力控制阀用功率放大器
英译	power amplifiers for pressure & flow control valves

型号	pf-dc-10
参数	供电电源：dc（直流）24/48v
	输出最大功率：24/48w
	最大输出电流：1050ma
	响应速度：0.2-5s
	负载阻抗：10/40欧（负载为40欧时，输入电压只能为48v,而且只能接在f(dc+)和gnd）
	控制信号输入：0~10vdc
	fuse：3a/250v
	颤振频率：0-500hz
	环境温度：0~65
	温度漂移（最大）：0.3ma/c
适用控制	控制所有无电位置反馈的直动式和先导式,溢流式比例压力流量阀。具有斜坡发生,可进行上升和下降时间单独调节,也可对电流上限/下限设定.电源错极保护功能。产品用smd贴片工艺制做,体积小抗干扰性强，物美价廉。
接线端子英文说明	p(dc+) 压力输入电源dc24v
	f(dc+) 流量输入电源dc24v或dc48v
p=压力	gnd -- 输入电源公共端
f=流量	p+ 压力阀正
dc=直流	p- 压力阀负
	f+ 流量阀正
	f- 流量阀负
	12v 可变电阻用辅助电源
	gnd 控制公共点
	p(vin) 压力输入信号点
	f(vin) 流量输入信号点
电路板上电位器定义	p(max) 压力最大值调整
	p(min) 压力最小值调整（出厂已经调好，无需再调节）
	p(up) 压力斜坡上升时间（出厂调为最小值）
	p(down) 压力斜坡下降时间（出厂调为最小值）
	f(up) 流量斜坡上升时间（出厂调为最小值）
	f(down) 流量斜坡下降时间（出厂调为最小值）

	f(max)	流量最大值调整
	f(min)	流量最小值调整（出厂已经调好，无需再调节）

本产品的加工定制是是，类型是比例阀，材质是PCB，型号是PF-DC-10，品牌是多为，适用范围是比例阀，溢流阀，砖机，压铸机，注塑机，类型（通道位置）是比例阀，连接形式是控制比例阀，驱动方式是控制比例阀，属性是属性值