

## 5匹柜机 智能科技普通型

产品名称	5匹柜机 智能科技普通型
公司名称	上海千博机电设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:5匹柜机智能科技普通型 冷暖类型:单冷型/冷暖型
公司地址	中国 上海市卢湾区 斜土路85弄8号楼3002室
联系电话	86 021 53014195 15021779904

## 产品详情

品牌	松下	型号	5匹柜机 智能科技普通型
冷暖类型	单冷型/冷暖型	空调功率	3匹以上
空调节能等级	5级		

时尚精致的迷你灯智能控制尽显人性化设计超大能力，适用不同的商用空间低噪音设计令环境宁静舒适

时尚精致的迷你灯

特有的panasonic迷你灯，是为追求完美、坚持自我的您精心准备的特别惊喜。它没有一般意义上的“功能”，但当您徜徉于陶然旋律中，不想让一室明亮破坏了夜色中的无限遐思，一盏温馨美丽的迷你灯就是您无声的知音。

智能控制尽显人性化设计

## 动静之间，焕发迷人魅力

panasonic先进的vfd动态显示技术，将空调所有操作状态一一展现，无论视野是远是近，一目了然的vfd都可化繁为简，让您轻松掌握运行状况。气度恢弘、流光溢彩的状态显示，更让您的家居时刻流露高贵时尚之美。

## 自我诊断功能

当空调出现运转故障时，vfd动态显示屏的温度显示部位就会呈现“f”与数字如“16”或“20”、“21”等交替出现的现象，及时方便地向您提示故障原因。

## 停电、来电再启动功能

停电后再通电，将自动启动并按停电前设定的模式进行运转\*。

\* 如果在定时运转中停电，则再来电后，需重新设定定时和开机。

## 超大能力，适用不同的商用空间

panasonic柜机5匹机型，能力高达12000w(制冷时)、16000w(电辅助制暖时)。无论是面积宽绰的综合性商用场所，还是格调高雅的娱乐休闲空间，它都可以游刃有余。

## 不破坏地脚线的精细设计

在安装布线时，传统的柜式空调器配管出口贴近地面。panasonic本着“一切以您为尊”的设计，特别将柜机的配管出口提升至地面16cm的高处。虽然是一个小小的设计变更，却蕴含着精细的构思。

## 人性化设计，安装更方便灵活

## 4个方向配管出口、安装灵活方便

室外机4个不同方位都预留了配管出口。配管铺设当然不会伤脑筋。

### 长配管、高落差

配管长达50米，室内、外机最大落差为30米，因此您有足够的余地根据室内外的环境去选择机器的安装位置。

### 低噪音设计令环境宁静舒适

#### 消音翼形风扇

运用全新通风设计的消音翼形风扇，采用独特的曲面设计，能有效控制由涡流引起的噪音。

#### 隔音材料

通过增加压缩机内的隔音材料，加强运转噪音的内部密封，大大隔离和消除了震动噪音。

#### 足马力压缩机

如果压缩机的实际马力无法达到标示的标准，只是通过增加风量来达到散热的效果，这将导致压缩机在散热的过程中产生过大的震动和噪音，并致使机器寿命缩短。panasonic空调采用的压缩机拥有足够匹数的马力，能有效降低震动耗能，稳定耐用，制冷能力卓越。

cs-lc4508fwy/cu-lc4508fwy

机种	单冷型
匹数	5
电源	
相数	三相
电压(v)	380
制冷	
制冷能力(kw)	12

输入功率(kw)	4.71
能效比(eer)	2.54
制暖	
制暖能力(kw)	—
输入功率(kw)	—
性能系数(cop)	—
冷媒	r22
循环风量(m3/h)	1620
规格(mm)	
室内机(长x宽x高)	600x350x1880
室外机(长x宽x高)	900x320x1175
净重(kg)	
室内机	52
室外机	88
配管尺寸(mm)	
气体侧	19.05
液体侧	9.53
配管(mm)	
最大长度	30
最大落差	20

cs-la4508fwy/cu-la4508fwy

机种	冷暖型
匹数	5
电源	
相数	三相
电压(v)	380
制冷	
制冷能力(kw)	12
输入功率(kw)	4.63
能效比(eer)	2.59
制暖	
制暖能力(kw)	13.5
输入功率(kw)	4.4
性能系数(cop)	3.06
冷媒	r22
循环风量(m3/h)	1620
规格(mm)	
室内机(长x宽x高)	600x350x1880
室外机(长x宽x高)	900x320x1175
净重(kg)	
室内机	52

室外机	98
配管尺寸(mm)	
气体侧	19.05
液体侧	9.53
配管(mm)	
最大长度	30
最大落差	20
cs-la4558fwy/cu-la4558fwy	
机种	冷暖型
匹数	5
电源	
相数	三相
电压(v)	380
制冷	
制冷能力(kw)	12
输入功率(kw)	4.63
能效比(eer)	2.59
制暖	
制暖能力(kw)	13.50(电辅2.5)
输入功率(kw)	4.40(电辅2.5)
性能系数(cop)	3.06
冷媒	r22
循环风量(m3/h)	1620
规格(mm)	
室内机(长x宽x高)	600x350x1880
室外机(长x宽x高)	900x320x1175
净重(kg)	
室内机	56
室外机	98
配管尺寸(mm)	
气体侧	19.05
液体侧	9.53
配管(mm)	
最大长度	30
最大落差	20