

力士乐液压油缸|REXROTH原装油缸

产品名称	力士乐液压油缸 REXROTH原装油缸
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:拉杆液压缸 安装形式:单耳式
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

力士乐重载型油缸		重载型设计甚至可用于极端条件下的应用易于维修服务 模块系统多样的安装方式标准化易于互换针对不同工业或项目，可特制油缸	
type cd11		type cdm1	
额定压力:	160 bar	额定压力:	160 bar
活塞直径:	25 to 200 mm	活塞直径:	25 to 200 mm
活塞杆直径:	14 to 110 mm	活塞杆直径:	14 to 140 mm
安装方式:	5	安装方式:	9
最大行程长度:	3000 mm	最大行程长度:	3000 mm
最大行程速度:	0.5 m/s	最大行程速度:	0.5 m/s
cdh1型号		type cdh2	
额定压力:	250 bar	额定压力:	250 bar
活塞直径:	40 to 320 mm	活塞直径:	40 to 320 mm
活塞杆直径:	22 to 220 mm	活塞杆直径:	25 to 220 mm
安装方式:	6	安装方式:	6
最大行程长度:	6000 mm	最大行程长度:	6000 mm
最大行程速度:	0.5 m/s	最大行程速度:	0.5 m/s
cdh3型号			
额定压力:	350 bar		

活塞直径:	40 to 320 mm
活塞杆直径:	28 to 220 mm
安装方式:	6
最大行程长度:	6000 mm
最大行程速度:	0.5 m/s

本产品的加工定制是是，类型是拉杆液压缸，安装形式是单耳式，型号是CDH1MFP5，压力范围是21（MPa），品牌是Rexroth/力士乐，适用范围是油缸，产品别名是力士乐油缸，速度范围是150（m/s），缸径是300（mm），杆径是20（mm），最大行程是2500（mm）