

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

产品名称	薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸
公司名称	玉环吉牧机械工具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:工程用液压油缸 安装形式:单耳式
公司地址	中国 浙江 台州市 浙江省玉环县楚门镇筠岗工业区天潭路43号
联系电话	86 0576 87443633 13967686718

产品详情

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

rsm超薄型千斤顶系列

承载能力	行程	型号	本体高度	伸展高度	外径
ton(kn)	(mm)	model	a (mm)	b (mm)	d (mm)
5 (45)	6	rsm-50	32	38	58 × 41
10 (101)	12	rsm-100	42	54	82 × 55
20 (201)	11	rsm-200	51	62	101 × 76
30 (295)	13	rsm-300	58	71	117 × 95
45 (435)	16	rsm-500	66	82	140 × 114
75 (718)	16	rsm-750	79	95	165 × 139
90 (887)	16	rsm-1000	85	101	178 × 153
150 (1386)	16	rsm-1500	100	116	215 × 190

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

紧凑扁平设计用于其它液压缸不适用的场合安装孔使固定方便烤漆表面增强耐腐蚀能力所有型号均包含c
r-400快速接头与防尘帽高质量钢柱塞表面镀硬铬处理沟槽柱塞端面无需鞍座单作用，弹簧回缩

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

薄型液压油缸_双作用液压油缸_单动式液压油缸

本产品的加工定制是是，类型是工程用液压缸，安装形式是单耳式，型号是RSM，压力范围是70（MPa），品牌是奇之力，适用范围是0-70，产品别名是液压油缸，速度范围是3（m/s），缸径是80（mm），杆径是20（mm），速比是5，最大行程是16（mm）