

7.5折现货供应45#薄型油缸HC-SD-32X50-N

产品名称	7.5折现货供应45#薄型油缸HC-SD-32X50-N
公司名称	东莞市惠众液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:活塞式液压缸 安装形式:轴向
公司地址	万江区新村社区旧宁基
联系电话	86-076922708489 18819114599

产品详情

订购小提示：可订购其他型号，价格面议，订购其他型号也可网上购买，购买时请事先说明缸径与行程及其他型号要求，本店会提供客户要求的型号进行选择，质量保证，请放心购买。

一般由缸体，缸杆）及密封件组成，缸体内部由活塞分成两个部分，分别通一个油孔。由于液体的压缩比很小，所以当其中一个油孔进油时，活塞将被推动使另一个油孔出油，活塞带动活塞杆做伸出（缩回）运动，反之亦然。通过手动增压杆(液压手动泵)使液压油经过一个单项阀进入油缸，这时进入油缸的液压油因为单项阀的原因不能再倒退回来，逼迫缸杆向上，然后在做工继续使液压油不断进入液压缸，就这样不断上上升，要降的时候就打开液压阀，使液压油回到油箱。

1、体积小，节省安装空间，标准化规格2、直接安装，不需其它配件

3、适用于模具，加工治具或安装空间受到限制的机械场合

www.dgyeya.cn

本产品的加工定制是是，类型是活塞式液压缸，安装形式是轴向，型号是HC-SD-32X50-N，压力范围是0.5-14（MPa），品牌是众力，适用范围是模具，产品别名是方型油缸，速度范围是0.008-0.1（m/s），缸径是32（mm），杆径是20（mm），速比是1：1.46，最大行程是50（mm），规格是HC-SD-32X50-N，材质是45#钢/前盖:球墨铸铁/活塞杆：球墨铸铁，使用温度是-10+80，轴牙形式是内牙