移动式悬臂吊 500kg悬臂吊 单支臂式 电动旋转 全国质保

产品名称	移动式悬臂吊 500kg悬臂吊 单支臂式 电动旋转 全国质保
公司名称	合肥市高新区矿山起重设备销售经营部
价格	面议
规格参数	品牌:双升 型号:BZY
公司地址	合肥市高新区香格里拉广场一期商务公寓714号
联系电话	86-055163715560

产品详情

产品图片

以上价格仅供参考，详细规格与价格请咨询客服！

产品性能

关键词：移动式旋臂起重机,移动式旋臂吊,移动式悬臂起重机

产品简介

移动式旋臂起重机（又称：移动式悬臂吊，移动式悬臂起重机，移动式旋臂吊），它是一种可以移动的悬臂起重机。

移动式悬臂吊更具灵活机动、适应性广等特点，是高效自动生产线上必备的单独应急吊装设备，有了它能确保生产线畅通无阻。

移动式旋臂起重机在300°的回转悬臂的一端上配置环链电动葫芦（或钢丝绳电动葫芦），用于对货物或工件的起吊作业：另一端设置配重，与起重臂相对同时回转，起平衡作用。

广泛适用于厂矿、车间、野外，仓库小型设备安装。货物和工件装卸，以及建筑低矮不宜架设行车等场所。 bzy型移动式起重机可在任意方向运行至所需地点，且电动葫芦可在悬臂上行走，适宜于重物需要行走、旋转的场合，重物的提升靠电动葫芦进行上下起降。

该起重设备具有结构简单，操作方便，灵活、作业空间大，适用范围广等特征。

产品特点

- 占地面积小
- 安装简便、操作灵活
- 缩短搬运时间，较普通式提高工作效率40% ・定位准确，操作轻松、稳定
- 最大工作直径4m
- 起重吨位：0.125t-0.5t
- 操作方式：手动或电动
- 可选配置：手拉葫芦、钢丝绳电动葫芦或环链电动葫芦

环境条件

1、起重机的电源为三相交流，额定频率为50hz，额定电压为380v。

2、起重机安装地点的海拔高度不超过2000m。

3、起重机工作环境中不得有易燃易爆及腐蚀性气体。

4、起重机不允许吊运熔融金属、有毒物品和易燃易爆物品。

订货须知

用户在定货或签订合同时，必须将本机的基本参数（额定起重量、起升高度、有效半径等）描述清楚，以便提供满足工况要求和工作条件的产品。

手推式旋臂吊的规格型号多样，具体价格请咨询在线客服，我们将根据您的需求为您定制打造超性价比产品。

厂家直销，价格绝对优势，量大从优

技术参数

	bxs0.125	bxs0.25	bxd0.5	bxd0.9
额定起重量（t）	0.125	0.25	0.5	0.9
l（mm）	3300	3400	3400	3400
r（mm）	3000	3000	3000	450
h（mm）	4100	4300	45000	3000
h（mm）	3000标准	3000标准	3000标准	1150
小车运行速度	根据用户使用，可手动，也可配置不同的电动葫芦			
悬臂回转	用户自定(180度-270度）			
起升高度（m）	用户自定			

设计简图

公司主营

河南省矿山起重机有限公司，主要从事“ 矿源 ”牌电动葫芦、单、双梁起重机、桥、门式等五大系列80个品种起重机的制造、销售。公司占地面积68万平方米，员工2700余人，年销售额23亿元，拥有380余家销售服务机构辐射国内外，拥有中、高级公称技术人员180余人，同行业综合实力全国排名第三位。

同时，合肥矿山起重销售处还有旋臂吊、kbk柔性起重机、移动门式起重机、液压抓斗、电动抓斗系列、液压升降平台等轻型起重设备，品种齐全，价格低廉，供您选择！

专业的设计，优质产品，满意的服务，选择我们，将会为您的企业蓬勃发展添一把助力！

联系电话：0551-63715560　　qq： 352094347

安徽起重机 合肥起重机 合肥电动葫芦 抓斗 kbk柔性起重机 防爆电动葫芦 防爆起重机

详细规格请到网站进行在线咨询或电询王经理18756098758

本产品的加工定制是是，品牌是双升，型号是BZY，起重机类型是移动式，操作形式是手操，结构形式是移动，跨度是3（米），悬臂长度是3（米），有效起升高度是3（米），额定起重量是0.5（吨），适用范围是室内,室外，大车运行速度是0（m/min），额定起重力矩是0（kN.m），最大回转速度是0.6（r/min）