

移动式悬臂吊 500kg悬臂吊 单支臂式 电动旋转 全国质保

产品名称	移动式悬臂吊 500kg悬臂吊 单支臂式 电动旋转 全国质保
公司名称	合肥市高新区矿山起重设备销售经营部
价格	面议
规格参数	品牌:双升 型号:BZY
公司地址	合肥市高新区香格里拉广场一期商务公寓714号
联系电话	86-055163715560

产品详情

产品图片

以上价格仅供参考，详细规格与价格请咨询客服！

产品性能

关键词：移动式旋臂起重机,移动式旋臂吊,移动式悬臂起重机

产品简介

移动式旋臂起重机（又称：移动式悬臂吊，移动式悬臂起重机，移动式旋臂吊），它是一种可以移动的悬臂起重机。

移动式悬臂吊更具灵活机动、适应性广等特点，是高效自动生产线上必备的单独应急吊装设备，有了它能确保生产线畅通无阻。

移动式旋臂起重机在300°的回转悬臂的一端上配置环链电动葫芦（或钢丝绳电动葫芦），用于对货物或工件的起吊作业：另一端设置配重，与起重臂相对同时回转，起平衡作用。

广泛适用于厂矿、车间、野外，仓库小型设备安装。货物和工件装卸，以及建筑低矮不宜架设行车等场所。 bzy型移动式起重机可在任意方向运行至所需地点，且电动葫芦可在悬臂上行走，适宜于重物需要行走、旋转的场合，重物的提升靠电动葫芦进行上下起降。

该起重设备具有结构简单，操作方便，灵活、作业空间大，适用范围广等特征。

产品特点

- 占地面积小
- 安装简便、操作灵活
- 缩短搬运时间，较普通式提高工作效率40% • 定位准确，操作轻松、稳定
- 最大工作直径4m
- 起重吨位：0.125t-0.5t
- 操作方式：手动或电动
- 可选配置：手拉葫芦、钢丝绳电动葫芦或环链电动葫芦

环境条件

- 1、起重机的电源为三相交流，额定频率为50hz，额定电压为380v。
- 2、起重机安装地点的海拔高度不超过2000m。
- 3、起重机工作环境中不得有易燃易爆及腐蚀性气体。
- 4、起重机不允许吊运熔融金属、有毒物品和易燃易爆物品。

订货须知

用户在定货或签订合同时，必须将本机的基本参数（额定起重量、起升高度、有效半径等）描述清楚，以便提供满足工况要求和工作条件的产品。

手推式旋臂吊的规格型号多样，具体价格请咨询在线客服，我们将根据您的需求为您定制打造超性价比产品。

厂家直销，价格绝对优势，量大从优

技术参数

	bx0.125	bx0.25	bx0.5	bx0.9
额定起重量 (t)	0.125	0.25	0.5	0.9
l (mm)	3300	3400	3400	3400
r (mm)	3000	3000	3000	450
h (mm)	4100	4300	45000	3000
h (mm)	3000标准	3000标准	3000标准	1150
小车运行速度	根据用户使用，可手动，也可配置不同的电动葫芦			
悬臂回转	用户自定(180度-270度)			
起升高度 (m)	用户自定			

设计简图

公司主营

河南省矿山起重机有限公司，主要从事“矿源”牌电动葫芦、单、双梁起重机、桥、门式等五大系列80个品种起重机的制造、销售。公司占地面积68万平方米，员工2700余人，年销售额23亿元，拥有380余家销售服务机构辐射国内外，拥有中、高级公称技术人员180余人，同行业综合实力全国排名第三位。

同时，合肥矿山起重销售处还有旋臂吊、kbk柔性起重机、移动门式起重机、液压抓斗、电动抓斗系列、液压升降平台等轻型起重设备，品种齐全，价格低廉，供您选择！

专业的设计，优质产品，满意的服务，选择我们，将会为您的企业蓬勃发展添一把助力！

联系电话：0551-63715560 qq：352094347

详细规格请到网站进行在线咨询或电询王经理18756098758

本产品的加工定制是是，品牌是双升，型号是BZY，起重机类型是移动式，操作形式是手操，结构形式是移动，跨度是3（米），悬臂长度是3（米），有效起升高度是3（米），额定起重量是0.5（吨），适用范围是室内,室外，大车运行速度是0（m/min），额定起重力矩是0（kN.m），最大回转速度是0.6（r/min）