

# 装车专用小吊机 360度旋转 起吊300公斤 可装大型货物吊车 山东

产品名称	装车专用小吊机 360度旋转 起吊300公斤 可装大型货物吊车 山东
公司名称	曲阜市哈瓦洛轴承供应处
价格	面议
规格参数	品牌:振新 型号:各种型号
公司地址	曲阜市鲁城商场建设路15号(鲁城)
联系电话	86 0537 3356191 13792322023

## 产品详情

民用型：

技术参数：

额定起重量：80kg 0.5kw

80kg 2.2kw

配套功率：220v 1.5kw

220v 2.2kw

出厂起吊高度：14m

最高起吊高度：50m

出厂钢丝绳直径：5mm

转动臂长度：1300mm

整机重量：55kg

建筑型：

技术参数：

额定起重量：300kg 3kw 380v

300kg 3kw 220v

配套功率：380v 3kw

220v 3kw

出厂起吊高度：20m

最高起吊高度：50m

出厂钢丝绳直径：8mm

转动臂长度：1200mm

整机重量：120kg

最高起重量：500kg

### 一．产品简介：

我厂专业生产平楼房吊运机、民用小型吊运机、建筑吊运机、室内装修专用吊运机、共有三大系列多种产品。本系列产品是经我厂技术人员精心开发研制，独立制造的最新产品。本系列机械造型美观、性能安全可靠，使用组装拆卸、搬运方便、快省。因为专业，所以更好，本机械大力降低劳动强度，提高工作效率，为您节约劳动成本，是您的最佳选择最理想致富帮手。

### 二．安全事项：

- 1.使用前必须严格检查该机（各部位是否平稳坚固安全）。
- 2.使用前必须往减速机内加注润滑油方可起动。
- 3.严禁用人作配重，配重重量必须是所吊物品重量的一倍以上。建筑用型底座三面要压牢固，（装修专用型）立杆要安装垂直，上面要平整，顶牢固丝杆螺母用加力钳拧坚固后方可作业。
- 4.严禁机械带故障作业。
- 5.严禁老人、小孩、病人及酒后操作机械。
- 6.起吊重物时必须吊位物体重心，使物体保持平衡、且垂直运行。
- 7.工作时吊臂下严禁站人，物品吊离地面后，下面人员要及时躲避，以免事故发生。
- 8.当物品起吊至所需高度，转动吊臂不要用力太大或过猛以免反力过大撞击到别人。
- 9.安全用电、保证电机绝缘良好，接地可靠，潮湿环境下不能使用，确保触电发生。

### 三、注意事项：

- 1.使用前必须认真阅读以上所述的安全事项正规操作机械。
- 2.若不按安全事项所述违规作业者，所造成任何事故后果自负。厂方概不负责。
- 3.钢丝绳应视磨损情况钢丝绳头是否扎紧，是否断裂，断丝起毛现象，应及时更换。

#### 四、特别警示：

- 1.严禁空机吊重物！严禁吊人！吊运过程中下方空间严禁站人！严禁超载以免损坏机器。

#### 五、售后服务：

自购机之日起六个月内正规作业下电机、减速机出现质量问题，本厂及时保修、保换（易损件除外），若人为造成需更换、维修要适当增加工本费。

以上所述各类事项目的是为了能使您正确操作使用，给您的工作创造效率和利益价值，选择我们，让您满意！！

联系电话：0537-3356191 13953722505 13863738502李振

本产品的加工定制是是，品牌是振新，型号是各种型号，起重机类型是单梁起重机，操作形式是电动，结构形式是立柱转臂式，跨度是1.5（米），悬臂长度是5.8（米），有效起升高度是6.8（米），额定起重量是0.15（吨），适用范围是广泛，大车运行速度是0.5（m/min），额定起重力矩是0.01（kN.m），最大回转速度是0.5（r/min）