

# 吊车 液压自行走吊车 旋转吊车 防爆吊车

产品名称	吊车 液压自行走吊车 旋转吊车 防爆吊车
公司名称	泰州市海陵区传得力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:传得力 型号:FPD-1515
公司地址	泰州市海陵区电信综合楼乙区一层
联系电话	0523-86380083 18952601777

## 产品详情

一、[液压吊车图片](#) [详细了](#)  
解产品请点击：[qq：2512632471](#)

二、[液压吊车产品概述](#)  
详细了解产品请点击：[qq2512632471](#)

液压吊车属于起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括：取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动或旋转到到指定地点降下物品，接着进行反向运动，使取物装置返回原位，以便进行下一次循环。如液压旋转吊车、液压配重式吊车、电动液压吊车、电动吊车等。

本产品广泛适用于工厂、码头、车站、仓库及大中型设备维修中的吊装，短距离搬运的场所，特别是各种车辆和设备的修理，保养中零部件的吊装，搬运的理想设备，可大大减轻维修人员的劳动强度和安全性，是汽车修理和大中型设备维护的必备设备。

三、[液压吊车规格型号](#)

详细了解产品请点击：[qq：2512632471](#)

表中参数可能因为改良而变更，详请来电咨询。

起吊高度、额定载荷、旋转角度、行走方式等可按照客户要求定制。

型号	fpd-1	fpd-2	fpd-3
额定起重量 t	1	2	3
吊钩最大起吊高度 m	2.6	2.6	2.6
旋转角度	± 75 °	± 75 °	± 75 °
上升下降速度 (m/min)	可控	可控	可控
前移后缩速度 (m/min)	可控	可控	可控
移动有升缩范围 m	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7
电压电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
自重 t	1.1	1.5	1.8
行走方式	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动

#### 四、液压吊车可选配置

详细了解产品请点击：[qq：2512632471](#)

2512632471

根据使用要求，液压吊车可配置如下附属装置：

- 1、行走方式：人力拉、电动行走；
- 2、升降方式：电动升降、手动升降；
- 3、旋转方式：手动旋转、电动旋转；
- 4、可配减速机和钢丝绳；
- 5、可满足防爆场地的使用要求；
- 6、可使用蓄电池作为动力升降、行走、旋转，方便无电地区的作业，蓄电池充满点一次可使用4-6小时

各种配置的正确选择，可最大限度地发挥液压吊车的功能，取得最佳的使用效果。

各种配置不同，价格也不相同，详情请来电咨询。

## 五、液压吊车结构 [详细了解产品请点击](#)

: qq : 2512632471

液压吊车由底座、立柱、吊臂、行走机构、液压油缸、电机、齿轮泵等部分组成，吊臂分起重臂和伸缩臂，在不同的起重负荷下可调节伸缩臂的工作位置，使得吊车在最佳的状态下工作，液压系统中配有溢流阀，一般压力调正到60公斤/厘米，最高不能超过110公斤/厘米，操作时可按照本机上的指示，打开电源开关，打开起吊按钮开关，起重臂就可上升，停下升降开关，可使吊车停留在任意高度。

## 六、液压吊车使用须知

[详细了解产品请点击](#) : qq : 2512632471

### 液压吊车使用须知：

- 1、使用前必须先作空载升降，检查液压系统是否正常。
- 2、严禁超载。
- 3、为确保人生安全，液压旋转吊车工作时，两侧少站或不站人为佳，以防发生意外。
- 4、凡是轴肖油孔，每次使用前必须加润滑油。
- 5、油箱内的液压油每工作500小时更换一次。
- 6、工作结束后，应将各部擦洗清洁，不作业时应将吊车下降，以免活塞杆表面生锈。
- 7、捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动或侧翻。
- 8、在上升和下降时时，不得人为摆动起吊物品。
- 9、液压吊车工作时，必须撑开支腿。
- 10、发现吊车工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查，以免设备遭受严重破坏。一般故障请参阅（故障及排除）。

[联系方式](#)

详细了解产品请点击：qq：2512632471

联系地址：江苏省泰州市开发区

联系电话：18952601777

传真号码：0523-86380083

腾讯qq：2512632471

阿里旺旺：tzcdl88

#### 公司简介

详细了解产品请点击：qq：2512632471

我公司主要生产升降机、液压升降机、移动式升降机、剪叉式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、电动液压升降机、无障碍升降机、残疾人升降机、曲臂式升降机、电动升降机；升降平台、液压升降平台、剪叉式升降平台，电动升降平台、铝合金升降平台、电动液压升降平台、残疾人升降平台、无障碍升降平台、固定式升降平台、移动式升降平台、曲臂式升降平台；电动搬运车、电动堆高车、电动叉车、油桶搬运车、油桶装卸车等液压工具和设备。

我公司的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的服务。

本产品的加工定制是是，品牌是传得力，型号是FPD-1515，起重机类型是液压吊车，操作形式是手动或电控，结构形式是钢管焊接，跨度是1.8（米），悬臂长度是2.0（米），有效起升高度是0.5-3.5（米），额定起重量是0.1-4（吨），适用范围是建筑、酒店、宾馆、工厂、车间、起重