

集成风口 集成吊顶出风口 安徽嵘峥

产品名称	集成风口 集成吊顶出风口 安徽嵘峥
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

产品详情

成品保护：1、运抵现场的风口应有妥善的存放位置，不得露天存放。2、风口安装完成后在交工之前要随同风管一起采取措施防止污染。FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，组合式集成风口，外表美观，检修方便。气流组织：常用的气流组织的形式分为4种：侧送、孔板下送、散流器平送和散流器下送。孔板下送：特点是射流的扩散和混合较好，温度湿度衰减较快，百叶集成风口，射流的混合过程较短。

风动部分，如轴、轴套的配合等，空调集成风口，应松紧适宜，淮南集成风口，集成风口，并应在装配完成后加注润滑油。当采用双侧喷口送风时，多股平行射流应相互搭接，其射程可按两侧喷口中点距离的90%计算。活动风口：FK-DB单层百叶风口（FK-2，FK-20）FK-DB型风口一般用于回风口，当作回风口时常与过滤网配套使用，也可装多叶对开调节阀用以控制风量，集成吊顶出风口，百叶角度可以在0~90°任意调节。FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，组合式集成风口，外表美观，检修方便。

散流器的内芯部分可从外框拆离，方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室。医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公

室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，成型应尽量采用模具。施工工艺工艺流程：一般来说，送风口均与风管相连接，集成吊顶风口，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。检验方法：尺量和观察检查。防火阀必须关闭严密，组合式集成风口，转动部件必须采用耐腐蚀材料，外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。

集成风口-集成吊顶出风口-安徽嵘峥(推荐商家)由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽嵘峥智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔断与吊顶具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!