聊城亨通管业有限公司 伊春多孔喷煤枪头

| 产品名称 | 聊城亨通管业有限公司 伊春多孔喷煤枪头 |
|------|---------------------|
| 公司名称 | 聊城市亨通管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城开发区辽河路东首 |
| 联系电话 | 15306353600 |

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:聊城市亨通管业有限公司

我公司是一家集科研、、销售于一体综合型企业。公司致力于耐磨合金新材料、、隔热、防腐新材料技术的开发与推广,主要针对于电力锅炉、烟道、窑炉的处理、隔热处理、防腐处理提增产降耗;公司主要销售的内衬刚玉陶瓷复合管是目前市场应用在管道输送行业里较高的、较为理想的产品;销售的陶瓷片粘贴管道是陶瓷片设计较为合理、制作水平较高的产品,而且在不断优化,完善工艺;整体镶嵌氧化铝陶瓷管管道是针对高磨损工况、提高管道输送清洁环保较为理想的输送管道,使用在锅炉省煤器下整体镶嵌氧化铝陶瓷管弯头是一般耐磨弯头使用寿命的十倍,是提高磨损管道输送清洁物料较为理想的耐磨管道;公司销售的紊流双套管是气力输送的重要组成部分,用它的特殊结构使粉体在管道中可靠、的输送。

我们遵循"合作、双赢"的原则,与客户建立了深厚的友谊和良好的合作关系。我们坚持"诚信"的经营理念,建立双赢的战略合作伙伴关系。我们自始至终坚持"品质"的企业宗旨,以更高的质量不断推出新产品,满足客户的需求!

分析多孔喷煤枪头的损坏,是为了防止或避免由于煤粉多孔喷煤枪头的损坏给高炉生产和经营带来不必要的损失。同时也为选择适合的多孔喷煤枪头结构和材质提供了必要的保证。下面简单从多孔喷煤枪头的结构、材料性能、表面处理情况分析如何合理选择多孔喷煤枪头。

多孔喷煤枪头的结构分套桶枪和单枪。套桶枪主要由两支管组成,内管走煤,外管与内管形成的环型缝隙走冷却气体。冷却气体改变了多孔喷煤枪头所处的高温环境,使的氧化和枪头部位的弯曲变形得以改善。但结构笨重会增加工人更换多孔喷煤枪头的劳动强度,也会造成多孔喷煤枪头的抖动,而且多孔喷煤枪头的制造成本过高。单枪结构简单,更换方便,成本较低,但多孔喷煤枪头所处高温环境必然加速的氧化。

多孔喷煤枪头材料的选择。多孔喷煤枪头早期选择普通不锈钢管(1Gr18Ni9Ti、0Gr18Ni9)等,在过去高炉喷煤的条件下是完全可以满足使用要求的。随着高炉喷煤技术的不断提高,喷煤量的不断加大。所以该材料已远远不能满足当前高炉喷煤的需要。高温合金不锈钢是目前多孔喷煤枪头材料的选择。该材料的机械性能特别是抗高温氧化性能比普通不锈钢有明显的提高。

高炉喷吹煤粉是从高炉风口向炉内直接喷吹磨细了的煤粉,以替代焦炭起提供热量和还原剂的作用。从 而降低焦比,降低生铁成本。它是现代高炉冶炼的一项重大技术革命,是高炉与其他炼铁方法竞争、继 续生存和发展的关键技术。因此,高炉喷煤在全世界范围内得到了广泛应用和迅速发展。

现代高炉所用的多孔喷煤枪头,多采用普通不锈无缝钢管或高强度耐热钢管焊接而成,其使用寿命较短更换频繁,工人劳动强度大,多孔喷煤枪头,影响生铁产量,增加炼铁成本,导致了直接的经济损失。为了延长多孔喷煤枪头的使用寿命,我们成功开发了"多孔喷煤枪头",平均使用寿命提高3-4倍,风口磨损率也下降了80%。采用"陶瓷内衬合金钢管煤粉喷枪"不仅提高了多孔喷煤枪头自身的使用寿命,同时也为保护风口,减少高炉休风创造了条件,更重要的是在稳定和提高喷煤量实现高炉高风温富氧,大喷吹方面有着举足轻重的作用。

聊城亨通管业有限公司(多图)-伊春多孔喷煤枪头由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司是从事"陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。同时本公司还是从事耐磨陶瓷管,陶瓷复合管,陶瓷耐磨管的厂家,欢迎来电咨询。