

# 宏博欣批发100\*30-900热缩电缆修补片 拉链式电缆保护套管

产品名称	宏博欣批发100*30-900热缩电缆修补片 拉链式电缆保护套管
公司名称	深圳市宏博欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏博欣 型号:HBX-RSW100*30-900
公司地址	深圳市光明新区公明办事处塘尾社区塘尾新村5 排8栋2楼201
联系电话	0755-27168345 13509650858

## 产品详情

电缆修补片，电缆包覆片，拉链式热缩管

电缆修补片的产品描述

用以修复电缆及电缆护套破损，能简单而又迅速地将受损之电缆外护套密封并绝缘，它是一种包覆型护套修复套管，施工简单，尺寸选择性范围广，各种场合均适用，配以热溶胶能解决密封防水问题，绝缘可达到完整电缆的绝缘水准。35kv及以下单芯电缆、二芯、三芯、四芯、五芯电力电缆。

用于电缆的入地防水保护：电力和通信电缆入地是城市化建设的趋势，本产品目前大量用于电力入地工程的入管保护。

电缆修补片的规格型号

型号规格	出厂尺寸	收缩后直径	常规长度
hbx 22/6-500	22	6	500
hbx 36/10-500	36	10	500
hbx 50/15-600	50	15	600
hbx 60/18-700	60	18	700
hbx 70/22-800	70	22	800
hbx 80/25-900	80	25	900
hbx 100/30-900	100	30	900
hbx 135/35-900	135	38	900
hbx 164/45-900	164	45	900
hbx 185/55-900	185	55	900
hbx 200/60-900	200	60	900
hbx 220/65-900	220	65	900

可按照客户要求规格和长度供货。

常见用途：1、用于电力电缆外护套破损的修补：修补片能简单而又迅速地将受损之1~35kv电缆外护套密封并绝缘。施工简单，尺寸选择性范围广，各种场合均适用。2、用于低压电缆制作分支的保护：俗称“低压电缆t接头”，在不切断电缆的情况下做出电缆分支和线路引出，本类应用，在中铁一局大丽铁路项目、中俄铁路项目中，隧道照明线路使用。3、海上平台及船用电缆修复，能克服恶劣环境：电缆修补主材为辐照交联聚乙烯护套料，有较好的耐酸碱盐腐蚀及优异的力学性能，在船用、海上平台及集装箱码头获得使用。4、用于低压电缆中间连接的外护套：当地下电缆沟空间狭小时，本产品可作为电缆中间连接的外护套使用，其“拉链式”的特型，利于施工操作，减少土方开挖。5、用于电缆的入地防水保护：电力和通信电缆入地是城市化建设的趋势，本产品目前大量用于电力入地工程的入管保护。6、悬索大桥，斜拉索大桥，钢索联结保护：我司专利产品，专利号: z12008 2 0235413.8。现大量用于悬索桥钢索联结构件（如虎门大桥）和斜拉索桥锚管防

本产品的加工定制是是，品牌是宏博欣，型号是HBX-RSW100\*30-900，材质是交联聚乙烯，阻燃性是VW-1，耐温是-30~60（ ），耐压是35（KV），颜色是黑色，产品认证是CCS认证