

通用橡套软电缆

产品名称	通用橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

产品适用于交流额定电压1KV及以下家用电器，电动工具和各种移动电器设备。 一、生产执行标准 JB8735.2-1998。 二、使用特性 1. 额定电压1KV(YC)型；
2. 线芯的长期允许工作温度应不超过65 ； 3.
“ W ” 型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用； 4. -ZR型电缆具有阻燃性能。 三、型号、名称及主要用途如表1 表1 型号 名称 主要用途
YC，YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力的作用 四、交货要求 1. 成圈100M,成盘应大于100M； 2. 短段电缆不小于10M，短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%，且每个包装件应不超过五段；
3. 根据双方协议允许任何长度的电缆交货，长度误差为 $\pm 0.5\%$ ；
4. 用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议。

1.1通用橡皮电线本产品适用于交流额定电压为300/500V及以下的电气设备及照明装置固定敷设用。

型号

产品名称

敷设场合及要求

额定

电压V

芯

数

标称截面mm²

导体长期允许工作温度

BXF

铜芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线

适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区

300/500

1

0.75 ~ 240

65

BLXF

铝芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线

适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区

300/500

1

2.5 ~ 240

65

BXY

铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线

适用于户内明敷、穿管和户外特别是寒冷地区

300/500

1

0.75 ~ 240

65

BLXY

铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线

适用于户内明敷、穿管和户外特别是寒冷地区

300/500

1

2.5 ~ 240

65

BX

铜芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织电线

固定敷设用，可明敷或暗敷

300/500

1

0.75 ~ 630

65

BLX

铝芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织电线

固定敷设用，可明敷或暗敷

300/500

1

2.5 ~ 630

65

BXR

铜芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织软电线

室内安装，要求较软时用

300/500

1

0.75 ~ 400

65

1.2通用橡套软电缆

本产品适用于交流额定电压为450/750V及以下动力、家用电器及各种移动式野外电气设备的电力传输。

型号

产品名称

敷设场合及要求

额定电压V

芯

数

标称截面mm²

导体长期允许工作温度

RX

橡皮绝缘编织软电线

连接室内照明灯具、家用电器和工具

300/300

2, 3

0.3, 0.4, 0.5, 2.5, 4

65

245IEC 51(RX)

编织软线

连接室内照明灯具、家用电器和工具

300/300

2, 3

0.75 ~ 1.5

65

RXS

橡皮绝缘编织双绞软电线

连接室内照明灯具、家用电器和工具

300/300

2

0.3 ~ 4

65

RXH

橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线

连接室内照明灯具、家用电器和工具

300/300

2 , 3

0.3 ~ 4

65

YQ

轻型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具

300/300

2,3

0.3 ~ 0.5

65

YQW

户外轻型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具，具有耐气候性和一定的耐油性

300/300

2,3

0.3 ~ 0.5

65

245IEC 53(YZ)

普通强度橡套软线

用于各种移动电器设备和工具，能承受一般的机械外力作用。

300/500

2,3,4,5

0.75 ~ 2.5

65

YZ

中型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具

300/500

2、3、4、5

3+1

6

4 ~ 6

1.5 ~ 6

0.75 ~ 6

65

YZB

中型橡套扁形软电缆

用于轻型移动电器设备和工具

300/500

2 ~ 6

0.75 ~ 6

65

245IEC 57(YZW)

普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线

用于各种移动电器设备和工具，并具有耐气候和耐油性能

300/500

2,3,4,5

0.75 ~ 2.5

65

YZW

户外中型橡套软电缆

用于轻型移动电器设备和工具，具有耐气候性和一定的耐油性

300/500

2、3、4、5

3+1

6

4 ~ 6

1.5 ~ 6

0.75 ~ 6

65

YZWB

户外中型橡套扁形软电缆

用于轻型移动电器设备和工具

300/500

2 ~ 6

0.75 ~ 6

65

YC

重型橡套软电缆

用于各种移动电器设备和工具，能承受较大的机械外力作用。

450/750

1

2

3、4

5

3+1

1.5 ~ 400

1.5 ~ 95

1.5 ~ 150

1.5 ~ 25

2.5 ~ 150

65

245IEC 66(YCW)

重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆

连接各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，并具有耐气候和耐油性能。

450/750

1

2

3

4

5

1.5 ~ 400

1 ~ 25

1 ~ 95

1 ~ 150

1 ~ 25

65

YCW

户外重型橡套软电缆

用于各种移动电器设备和工具，能承受较大的机械外力作用，并具有耐气候和耐油性能。

450/750

2

3,

3+1

35 ~ 95

120 ~ 150

2.5 ~ 150

65

1.3防水橡套软电缆

本产品适用于交流500V及以下的潜水电机上传输电能用。

型号

产品名称

额定电压V

芯数

标称截面mm²

导体长期允许工作温度

JHS

防水橡套软电缆

500

1

3

3+1

35 ~ 70

2.5 ~ 35

1.5 ~ 35

65