

膏体自动包装机 全自动液体包装机 小型自动包装机`

产品名称	膏体自动包装机 全自动液体包装机 小型自动包装机`
公司名称	长沙市芙蓉区邦得乐包装机械经营部
价格	面议
规格参数	功能:充填,灌装,打包,封口,计量,打码、喷码,裹包 品牌:bangdele
公司地址	中国湖南长沙芙蓉区瑞祥陶瓷建材市场3号门面
联系电话	86-073184156606 13808481357

产品详情

dxd60c 电脑型自动液体（膏体）包装机

一) 功 能：

自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作；自动完成流体类及半流体类物料的包装。

技术特点：

1. 用cpu集中控制机器的各功能状态，设有人机对话界面。
2. 智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。
3. 智能光电定位，亮动、暗动任意转换，抗干扰强，连续三袋光标异常即停机报警。
4. 在额定范围内无级调整包装速度。定位张口停机。
5. 制袋精度高。操作维护方便。
6. 采用容积法计量，对于密度均匀的被包装物料计量准确，符合国家计量标准。

二) 主要用途：dxd60c 电脑型自动包装机主要用于包装如下产品或类似产品：果汁、蜂蜜、果酱、番茄酱、洗发液、液体农药等。

三) 技术参数：袋长范围：50 ~ 120 mm 袋宽范围：60 ~ 85 mm

包装速度：40～60袋/分（依物料和规格不同而定） 计量范围：10～50 ml

适应包材：聚丙烯/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、聚脂/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等 计量方式：活塞泵式

制袋方式：三边封 功率：0.86 kw / ac 380v / 50hz

外形尺寸：长730mm × 宽630mm × 高1580mm（高度依特殊要求装置的不同略有变化）

重量：180 kg

四) 可选装置：热打印机，三边封改装成四面封，排气装置，易撕刀装置。物料搅拌装置，锯齿形状切刀，连续点线切刀，防腐计量装置（农药行业专用）

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,打包,封口,计量,打码、喷码,裹包，品牌是bangdele，型号是60C，电压是220（V），功率是1.3（Kw），包装膜宽是60-85（mm），包装速度是40-60（袋/分钟），重量是180（kg），外形尺寸是730*630*1580（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,酱类，适用行业是餐饮,食品,化工,日化,医药,礼品、工艺品，物料类型是膏体，售后服务是一年保修