

高压笼式调节阀、笼式调节阀、高压调节阀

产品名称	高压笼式调节阀、笼式调节阀、高压调节阀
公司名称	上海艾迪尔自控仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HPC 材质:碳钢、不锈钢 品牌:艾迪尔
公司地址	浦东新区祝桥镇工业城二区14号 - 1
联系电话	13816125159

产品详情

型号	HPC	材质	碳钢、不锈钢
品牌	艾迪尔	连接形式	法兰
公称通径	40、50、80、100、150、200、250、300mm (mm)	适用介质	空气
压力环境	、 : ANSI 900、1500、2500	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	阀体	形态	柱塞式
类型(通道位置)	直通式	标准	国标
密封形式	软密封型		

高压笼式调节阀概述hpchpc高压笼式调节阀，简称hpc调节阀，是cv3000系列产品之一。hpc高压笼式调节阀是一种压力平衡式的调节阀，阀结构紧凑，流体通道呈s流线型，压降损失小，流量大，可调范围广。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构，其结构紧凑，输出力大。本产品符合gb/t4213-92标准。 高压笼式调节阀阀体型式：直通单座铸造球型阀公称通径：40、50、80、100、150、200、250、300mm公称压力：ansi 900、1500、2500 jis 63k注：dn250~300无ansi 2500连接型式：法兰密封面型式 rf、rj法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981焊接连接：嵌接焊sw(40~80mm) 对接焊bw(80~300mm)材料：见表2 (阀体、阀内件材质组合及使用温度范围·阀座允许泄漏量)上 阀盖：常温型p -5~+230 ；伸长i型ei +230 ~+566 ；注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。压盖型式：螺栓压紧式填料：石棉编织填料、石墨填料 高压笼式调节阀阀内组件阀芯型式：带组合密封圈或活塞环的压力平衡式阀芯流量特性：等百分比特性(%v)和线性特性(lv)，参考图1材料：见表2 (阀体、阀内件材质组合及使用温度范围·阀座允许泄漏量)活塞环材料：见表2 高压笼式调节阀执行机构型式：ha多弹簧薄膜执行机构、va6单作用气缸活塞执行机构、vp双作用气缸活塞执行机构膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布弹簧范围：80~240kpa供气压力：140~400kpa(ha型)、400~500kpa(va6型、vp型)气源接口：rc1/4"(ha、va型)、rc3/8"(vp型)环境温度：-30~+70 高压笼式调节阀作用方式用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或

气-开式 高压笼式调节阀附件定位器（hep型、yt1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 高压笼式调节阀资料下载1、高压笼式调节阀概述2、高压笼式调节阀阀体3、高压笼式调节阀阀内组件4、高压笼式调节阀阀作用方式5、高压笼式调节阀附件6、高压笼式调节阀性能7、高压笼式调节阀cv值和行程8、高压笼式调节阀流量特性9、高压笼式调节阀允许压差10、高压笼式调节阀法兰距11、高压笼式调节阀外形尺寸12、高压笼式调节阀重量