

上海冠春电气科技生产 GCXD SF6气体泄漏定量报警系统

产品名称	上海冠春电气科技生产 GCXD SF6气体泄漏定量报警系统
公司名称	上海冠春电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:上海冠春
公司地址	上海市奉贤区南桥镇莘奉公路1985号56 - B
联系电话	15000661525

产品详情

上海冠春电气科技有限公司

021-33682476 15000661525联系人:顾先生本公司生产的产品三年内如出现质量问题免费维修,终身维护

主要技术参数

(1) 设备寿命: 10年以上

(2) 工作环境

温度范围: - 25 ~ + 50

湿度范围: 95%rh

地震等级: 7度

大气压力: 86kpa ~ 106kpa

(3) sf6测量指标

测量范围: 0 ~ 30000ppmv

报警点: 可在测量范围内设置, 默认1000ppmv

引用误差: 0 ~ 2000ppm \pm 3%fs ; 2000 ~ 30000ppm \pm 2%fs

重复性误差: <5%fs

零点漂移：<5%fs

量程漂移：<5%fs

(4) 氧气测量指标

检测浓度：0 ~ 35%

氧气浓度报警点：18%

氧气测量精度：<0.4%,O₂在21%时

(5) 其它指标

温度测量范围：-25 ~ +99

湿度测量范围：0 ~ 99%rh

工作电源：ac 220v，可选dc 110v、220v

开关量输出容量：24v/48v/110v/220v，3a

风机输出触点电流:ac380/45a（可根据用户需求定制）

风机通风时间设定：可设置，默认15min/次

通讯方式：rs-485总线方式

通讯规约：通用电力通信规约

绝缘性能 外壳与电源间：>10m

抗电强度 外壳与电源间：>2000v

电磁兼容特性：快速瞬变脉冲群 gb/t17626.4-1999 3级

雷击（浪涌） gb/t17626.5-1999 3级

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是上海冠春，型号是GCXD，测量范围是0 ~ 30000 ppmv，温度范围是-25 ~+99（ ），电源是220V，尺寸是50 × 40 × 8（mm），重量是约5（kg），检测浓度是0 ~ 25%，氧气测量精度是 < 0.4%，湿度测量范围是0 ~ 99%RH