

液压软管试验机 压力试验机

产品名称	液压软管试验机 压力试验机
公司名称	济南索隆特流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:专用试验机 品牌:SLT
公司地址	中国 山东 济南市历城区 工业北路幸福柳广场北
联系电话	86-053188684088 13954138427

产品详情

组件试验设备（根据ece r110以及iso11550标准设计）：cng气瓶阀，cng调压阀

qc/t 746—2006压缩天然气汽车高压管路,qc/t 674-2000 汽车用压缩天然气电磁阀,qc/t 671-2000 汽车用压缩天然气减压调节,gb/t 19237-2003 汽车用压缩天然气加气机,gb17258-1998 汽车用压缩天然气钢瓶,qc/t245-2002压缩天然气汽车专用装置技术条件,qc/t306-1999汽车动力转向控制阀总成 台架试验方法,gb/t12245-1989 减压阀 性能试验方法,gb/t12137-1989 气瓶气密试验方法,gb/t17926-1999 车用压缩天然气气瓶阀,试验压力：1-30mpa,介质：水，液压油或惰性气体, 试验管路：1-3路（可扩展, 脉冲次数：0-10次/分, 压力精度：±0.5%f.s., 试验温度：-45 ~ 100 , 计时范围：0 ~ 10000h, 计时精度：0.01s, 驱动空气：7bar压缩空气, 驱动电源：交流 220v

cng组件气密性/寿命试验机（根据ece r110以及iso11550标准设计）：cng气瓶阀，cng调压阀

试验压力：0-30mpa,介质：空气，氮气或其它气体；试验管路：1-3路（可扩展）；循环时间：102 秒；压力精度：±0.5%f.s.；试验温度：-45 ~ 100 ；计时范围：0 ~ 10000h；计时精度：0.01s；驱动空气：7bar压缩空气；驱动电源：交流 220v

cng气瓶疲劳试验机（根据ece r110以及iso11439标准设计）：试验机压力：1-40mpa；介质：水或液压油；最大流量：80升/分；循环次数：0-10次/分；试验管路：1-3路（可扩展）；试验温度：-45 ~ 100 ；计时精度：0.01s；计时范围：0 ~ 10000h；驱动电源：交流 380v；驱动空气：7bar压缩空气

cng气瓶爆破/静压试验机（根据ece r110以及iso11439标准设计）：试验压力：1-150mpa；介质：水，油，酒精等其他介质；试验管路：1-3路（可扩展）；压力精度：±0.5%f.s.；驱动空气：7bar压缩空气；计时范围：0 ~ 10000h；计时精度：0.01s；驱动电源：交流 220v

cng气瓶水压试验机（根据ece r110以及iso11439标准设计），cng气瓶膨胀量试验

试验压力：1-40mpa；介质：液压油；水套大小视气瓶大小而定；体积膨胀量：0-10l，膨胀量精度：±0.

1ml压力精度 $\pm 1\% \text{ f.s}$

本产品的加工定制是是，类型是专用试验机，品牌是SLT，型号是GGPT-SY，测量范围是1-500MPa，测量对象是空气、氮气、各种气体、软管等，温度范围是0-60（ ），电源是气动，尺寸是108*66*48（ mm ），重量是40（ kg ）