

研发OLS-200压力气密性泄露检测仪，测漏仪厂商

产品名称	研发OLS-200压力气密性泄露检测仪，测漏仪厂商
公司名称	天津市欧陆测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:euloop
公司地址	中国 天津 天津市南开区 海泰发展六道六号海泰绿色产业基地K2-9-501室
联系电话	086-022-83726428 13902195506

产品详情

ols-200泄漏检测仪

air leak tester

I 多种测量范围可选

I 适用于各种气密性检测

I 直压或差压方式检测

I 内置可编程的智能夹具控制接口

I 多种测试通道选择，测量数据存储功能

I rs-485和工业局域网接口

ols-200产品简介

ols-200泄漏检测仪是我公司新开发新一代泄漏检测仪，可以应用于容器、管路等气体泄漏量，例如：汽车行业（发动机缸体缸盖和总成、齿轮箱壳体和总成、汽车灯组、燃油系统、刹车系统）、阀门行业（球阀、碟阀、水龙头）、燃气行业（灶具、燃气设备）等的气密检测,区别于传统的水密检测法,能够定量的检测出气密产品在特定压力下的气体泄漏量,判定泄漏是否超标,并打印检测结果,便于产品的质量管理

和缺陷跟踪。

仪器内置可编程输入输出接口，用于控制自动检测夹具，无需外接plc。

本装置的关键核心部件，采用国外进口产品，保证该装置能够长期安全、稳定、可靠的工作。

ols-200主要技术指标

- 2 检测模式直压或差压
- 2 测量范围 0~500pa
 - 0~1000pa
 - 0~10kpa
 - 0~200kpa
 - 0~1mpa
 - 0~80l/min
 - 0~120l/min
- 2 测试精度0.2% fs
- 2 显示分辨力 0.01
- 2 检测压力范围 0 ~ 70kpa (0 ~ 0.7bar)
 - 14 ~ 170kpa (0.14 ~ 1.7bar)
 - 14 ~ 410kpa (0.14 ~ 4.1bar)
 - 14 ~ 840kpa (0.14 ~ 8.4bar)
- 2 压力检测精度 0.2% fs
- 2 气源压力 5 ~ 8bar
- 2 可编程输入接口4通道电平输入
- 2 可编程输出接口4通道24v驱动输出 (max 0.5a/ch)
- 2 界面液晶显示器和触摸屏操作
- 2 通讯接口rs485、lan
- 2 电源ac 220v 50hz 电流3a
- 2 使用环境温度 0 ~ 50 湿度<80% 不结露

2 存储温度-40 ~ 80

2 体积 290 (w) × 360 (h) × 460 (t) mm

2 重量25kg (不含包装)

ols-200前部面板

ols后部面板

ols-200画面

检测画面

检测参数设置画面
数设置画面

系统参

输入接口设置画面
输出接口设置画面

仪器附件

仪器标准机架

外接按钮指示灯接口板 (配电缆)

此接口板用于连接远端按钮箱。

外接控制输出接口板（配电缆）

此接口板用于输入和输出接口，便于接线。

标签条码打印机

仪器可以直接连接标签条码打印机，检测合格后，打印出条码贴纸，粘贴在检测产品上。

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是euloop，型号是OLS-200，测量范围是多种可选，测量对象是直压或差压，温度范围是0~50（ ），电源是220V，尺寸是290*360*460（mm），重量是25（kg）