

## 2010 X、 辐射个人剂量报警仪

产品名称	2010 X、 辐射个人剂量报警仪
公司名称	杭州宇泽化工有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:BS
公司地址	萧山区瓜沥镇城中社区
联系电话	086 0571 18657109182 18621821625

### 产品详情

2010 x、 辐射个人剂量报警仪以经补偿gm计数管为探测器的多功能个人剂量测量仪。仪器采用低功耗单片机，体积小，灵敏度高，稳定性好，主要用来监测各种放射性场所的x、 及硬 射线，可随身佩戴。近几年在环保、卫生、冶金、油田、钢铁、出入境检验检疫、探伤等行业运用非常广泛，是个人防护和测量累积剂量的优质仪器。

#### 仪器特点

- n 同时测量累积剂量和剂量率
- n 采用lcd液晶显示屏，背光功能，显示清晰
- n 具有时钟功能，关机后时钟正常运行
- n 有声音和振动2种报警方式
- n 可设置剂量率报警阈值
- n 剂量率阈值报警功能
- n 电池欠压报警功能
- n 故障报警功能
- n 切断电源后能长时间保存累积剂量

n 小巧轻便，适合野外操作

n 内置电源，usb充电端口，连接电脑即可充电

技术参数	
显示	lcd 液晶显示器
外壳	硬塑制
探测器	gm计数管
报警类别	阈值、过载、故障、电池欠压报警
报警方式	声音+光+振动报警
工作温度	-20 ~50
相对湿度	90% ( 40 )
供电电源	内置充电电池
功耗	<5mw
尺寸	92 × 58 × 25(mm)
重量	120g(连电池)
测量范围	剂量率：0~30msv/h 累积剂量0~9999.99msv
相对误差	± 30% ( 10usv/h~30msv/h ± 10% )
重复性	10%
能量范围	40kev ~ 1.5mev ( 137cs)归一 20%，经补偿 30% )
防护报警响应时间	1秒(在剂量率 15 usv/h)

本产品的加工定制是是，类型是便携式安全仪器，品牌是BS，型号是2010，测量范围是剂量率：0~30mSv/h，测量精度是0.001，电源电压是00 ( V )