

邢台矿用双向调节风门 气动无压调节风门 红外全自动控制带防夹

产品名称	邢台矿用双向调节风门 气动无压调节风门 红外全自动控制带防夹
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 设备结构:分体式 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

邢台矿用双向调节风门自动/气动连锁规格齐全矿用气控正反向风门，控制井下风流的方向，使其按规定路线流动，保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中，保证矿井安全。矿用自动正反向行人风门要求为全钢结构，焊接设备先进，工艺良好，确保风门在巷道高压条件下不变形，开关灵活可靠，密封性良好。

百叶窗：第1项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置2个550mm*850mm的百叶窗（上下开启）。

11、行人小门：第1项矿用同步异向无压风门每道门扇设置1个800mm*1600mm的行人小门（两道风门行人小门配套互锁装置）。

12、闭锁装置：第1、2项风门配套气动装置；第3、4项风门配套风门闭锁装置。

1)自动状态

气动无压风门技术要求

- 1.风门名称:气动无压风门
- 2.风门型号:高2米X宽2米，门扇2米X1米宽。门扇带可调节观察窗。
- 3.开门方向:双向开启，开启角度 90°
- 4.风门材质:左右竖框及上横框采用60mmX100mmX4mm 方管，门扇总厚度为 55mm，门扇采用 2mm 厚冷轧板。