

# 石家庄井下矿用无压自动风门 自动气动无压平衡 红外防夹全自动

产品名称	石家庄井下矿用无压自动风门 自动气动无压平衡 红外防夹全自动
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1780.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 设备结构:分体式 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

石家庄井下矿用无压自动风门自动/气动连锁规格齐全矿用气控正反向风门，控制井下风流的方向，使其按规定路线流动，保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中，保证矿井安全。矿用自动正反向行人风门要求为全钢结构，焊接设备先进，工艺良好，确保风门在巷道高压条件下不变形，开关灵活可靠，密封性良好。

延时一定时间后，信号经PLC处理后输出，直接控制B门驱动系统开启风门B；B门声光报警器绿色指示灯亮，语音提示“通过风门，注意安全”同时A门红色指示灯亮，语音提示“对面风门打开开，请稍后”，此时，车辆或行人可安全通过B门。通过B门红外对射时，延时一定时间风门自动关闭。

该风门由门框立柱、门轴、底梁、门扇、拉手、左支臂、平衡杆、横梁、右支臂、滑轮、钢丝绳、关门重锤等组成。两扇风门通过左右两支臂由平衡杆连接起来，形成四连杆机构，可使两扇风门异向同时开启；靠关门重锤的重力作用，使风门自动关闭。

## 具体技术要求

国家标准，爆炸性环境防爆标准 GB3836-2010

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由防爆外壳“d”保护的设备》。