

矿井下风门控制方式为风源气动无压平衡钢制风门 大巷通风平衡风门

产品名称	矿井下风门控制方式为风源气动无压平衡钢制风门 大巷通风平衡风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2008.00/件
规格参数	生产单位:岳通矿用 设备结构:分体式 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿井下风门控制方式为风源气动无压平衡钢制风门 大巷通风平衡风门气动无压风门是利用煤矿井下气源，适用于单扇或双扇、行人、行车或人车共用风门等设施处半自动控制，可同时控制两道或三道风门。该井下矿用风门采用纯气动控制方式，无需电源接入，特别适合对电源接入有限制或瓦斯含量高的矿井，安装方便，便于维护，动作灵活，安全可靠。

2.2.1风门启闭通过驱动装置实现，关闭不需要另加其它装置，驱动装置安装在门体上，不得占用巷道的使用空间，控制系统须带闭锁系统。

2.2.2采用液压泵站连接油缸传动机构，须完全满足大尺寸或重量较大的重型风门控制需要。

2.2.3全自动控制状态下，风门自动开关，无需人力开启，操作简单。两道风门互相闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，防止通风系统短路运行。

煤矿井下用双向无压风门是大巷防止风流短路必不可少的通风设备，门边框与门上坎用螺丝固定，不能焊接固定；门轴与门扇、门边框用螺丝固定不焊接；拐臂与门框、门扇用螺丝固定不焊接；防撞杆与用螺丝固定不焊接；门底坎与门两边框用螺丝固定不焊接。