

红外线感应式自动风门，气动自动无压风门，头灯可开启风门

产品名称	红外线感应式自动风门，气动自动无压风门，头灯可开启风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2280.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 设备结构:分体式 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

红外线感应式自动风门，气动自动无压风门，头灯可开启风门正常情况下，风门为自动状态。自动风门A、B两道风门,工作时风门A、B处于关闭状态，当机车、人员需要通过巷道中风门A时，用灯光照射光控传感器上，通过信号后，首先风门主控箱切换B门继电器,使B门闭锁，，然后控制风门A气缸自动打开风门，检测到A门开闭传感器信号后，主控箱控制A门报警箱点亮绿灯，以及声音报警“风门已打开，请注意安全”，风门完全打开后，人、车通过。人、车通过后，主控箱延时控制风门关闭。延时时间可调。当机车、人行到B风门时，过程同前。反向通过时控制过程同样进行控制，以保证同一时间内少有一个风门处于关闭状态。

2.1.6两道风门之间实现闭锁，正常状态下只能打开一道风门。

2.1.7要求自动控制系统简单，易安装、易维护；充分考虑到使用的安全性，停电时可手动开启风门，避免因停电造成的开启不便的问题。

2.1.8输入油压:0.5---5Mpa

2.1.9红外对射有效距离： 10米；

2.1.10位置传感器检测距离：0-8mm；

2.1.11开门传感器：光控传感器、红外传感器等方式可选。

延时一定时间后，信号经PLC处理后输出，直接控制B门驱动系统开启风门B；B门声光报警器绿色指示灯亮，语音提示“通过风门，注意安全”同时A门红色指示灯亮，语音提示“对面风门打开开，请稍后”，此时，车辆或行人可安全通过B门。通过B门红外对射时，延时一定时间风门自动关闭。