

岳通矿用压力平衡式风门 风动风门控制方式为风源气动

产品名称	岳通矿用压力平衡式风门 风动风门控制方式为风源气动
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 设备结构:分体式 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通矿用压力平衡式风门 风动风门控制方式为风源气动结伴要求（一）门扇开启角度约为90°。（二）必须保证风门闭锁功能，即一道风门打开，另一道风门无法打开。（三）风门控制方式为风源气动。（四）抗风压强度：****pa。（五）风门供货商必须到矿现场进行测量，保证能够在井下使用。（六）供货商须提供矿方风门所需要的图纸资料、合格证、使用说明书等资料，电气部分需提供图纸资料、合格证、使用说明书、煤矿安全标志证书、防爆合格证等资料。

综采工作面成套自动闭锁风门随机工具，设备出厂时随机供给的技术资料包括全套设备安装图1份、详细的使用说明书2份、产品合格证1份、成套供货清单1份、煤矿安全标志证书以及3%备品备件。

风门闭锁、坠砣、钢丝、反光标识、可视窗等辅助配套设施齐全。

2.2.5风门须具有防夹功能。

2.2.6如遇停电可实现人工打开或关闭风门，电力恢复后装置可自动复位，如此时风门处于开启状态，系统应自动关闭开启的风门。

煤矿井下用双向无压风门是大巷防止风流短路必不可少的通风设备，防止巷道风流短路，保障井下通风系统完整，温度可控的重要组成部分，井下矿用风门结构形式风门板材，整体结构材质种类简单，基础配置就那么五六种，成本低、成型快，效率高等优势；控制方式也是这么几种即：手动机械、气动控制、电动控制、液压控制系统，远程控制系统等几类。泰安市满装钢材市场为山东岳通机械科技有限公司

提供生产矿用风门必备的型材板材。