

# 沧州高强度竹制风门，竹制行人风门自动/气动连锁规格齐全

产品名称	沧州高强度竹制风门，竹制行人风门自动/气动连锁规格齐全
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2280.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 设备结构:分体式 材质:竹胶板
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

沧州高强度竹制风门自动/气动连锁规格齐全矿用气控正反向风门，控制井下风流的方向，使其按规定路线流动，保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中，保证矿井安全。矿用自动正反向行人风门要求为全钢结构，焊接设备先进，工艺良好，确保风门在巷道高压条件下不变形，开关灵活可靠，密封性良好。1)自动状态

露的金属表面应涂刷二遍防锈漆,桔红色面漆两遍,并在门扇外表面标出把手开---关方向；

4.为吊装门扇,门洞顶棚应对应预留吊环，便于吊装；

5.避难硐室防爆门的密封胶条与门扇连接,先用胶粘合,然后用螺栓固定，密封胶条要经常涂滑石粉,以防老化；

煤矿井下用双向无压风门是大巷防止风流短路必不可少的通风设备，防止巷道风流短路，保障井下通风系统完整，温度可控的重要组成部分，井下矿用风门结构形式风门板材，整体结构材质种类简单，基础配置就那么五六种，成本低、成型快，效率高等优势；控制方式也是这么几种即：手动机械、气动控制、电动控制、液压控制系统，远程控制系统等几类。

门扇厚度：上述第1项矿用同步异向无压风门门扇厚度70mm；第2、3、4项矿用同步异向无压风门门扇厚

度50mm

涂漆（脂）：必须门扇钢板正反两面涂防锈底漆（防止门扇从内部锈蚀），外部涂绿色（锤纹漆）面漆。

门框材质及尺寸：上述第1、2、3、4项均为矿用同步异向无压风门门框为50\*120mm方钢（壁厚），尺寸配套相应风门。