

井下 气动正反双向调节风门 手动气动百叶调节式风门 调节风量

产品名称	井下 气动正反双向调节风门 手动气动百叶调节式风门 调节风量
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2180.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 设备结构:分体式 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下 气动正反双向调节风门 手动气动百叶调节式风门 调节风量说到矿井下巷道的调节风门，就要讲一下调节风门跟我们常说的无压平衡风门有什么区别，这样似乎更好理解一些，矿井下巷道里两道无压平衡风门的距离在15-30m之间，是用来阻隔压风的流动去向，维持巷道里风压平稳均衡，方便于井下的行人行车。调节风门的门扇有调节风窗，风窗安装的位置有很多，也有的调节风门的门面是百叶窗式、推拉式、插板式等；总之门面或调节风窗有多条入风口，调整各条通风口的大小来控制调节风量、风速和燃混合气与空气的比例；调节风门按驱动方式：有手动、气动、电动、半自动、全自动等。

在制作工艺上可以把无压平衡风门改造成调节式无压平衡风门，这样无压平衡风门不仅具有原来的作用，还加持了调节通风量、风速、可混然气体（瓦斯）的用途。

矿用调节风门，煤矿用调节风门从款式上说有百叶式调节风门、百叶窗式可调节风门，插板式调节风门、推拉式调节风门；风压过大的巷道也可以用到调节风门，巷道风压过大导致风门不容易打开时，调节风门可以打开调节机构，进行泄压减小风压压力后，风门从而容易打开，矿用调节风门在巷道中主要有两个作用：1.调节风量风流风压的调节作用，2.防止风流短路的隔断调节作用。

煤矿井下用双向无压风门是大巷防止风流短路必不可少的通风设备，防止巷道风流短路，保障井下通风系统完整，温度可控的重要组成部分，井下矿用风门结构形式风门板材，整体结构材质种类简单，基础配置就那么五六种，成本低、成型快，效率高等优势；控制方式也是这么几种即：手动机械、气动控制、电动控制、液压控制系统，远程控制系统等几类。泰安市满装钢材市场为山东岳通机械科技有限公司提供生产矿用风门必备的型材板材。