

# Surfix涂层测厚仪 PHYNIX Surfix FN分体式涂镀层测厚仪

产品名称	Surfix涂层测厚仪 PHYNIX Surfix FN分体式涂镀层测厚仪
公司名称	合测实业(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	类型:涂层测厚仪 品牌:Phoenix/菲尼克斯
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第3幢二层C268室
联系电话	15901821115 18049911710

## 产品详情

温馨提示：

以上产品价格和属性仅供参考，详情致电021-52968161 18049911710 咨询！

surfix涂层测厚仪 phynix surfix fn分体式涂镀层测厚仪

surfix fn涂层测厚仪为两用统计型，碳化钨超耐磨测头.surfix fn涂层测厚仪同屏显示统计数据.可存储前200测值,量程1500  $\mu$  m.精度  $\pm 1 \mu$  m+1%读数.分辨率0.1  $\mu$  m.有红外可接pc及打印机。

合测实业为surfix fn涂层测厚仪一级代理商，现货供应，价格优惠，合测实业上海有限公司自成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。销售电话：021-67677060 18049911710

surfix fn涂层测厚仪-技术参数：测量原理：磁感应和涡流测量范围0~1500  $\mu$  m精度  $\pm (1 \mu$  m +1%)分辨率0.1 $\mu$ m或小于读数的千分之二显示 四位数lcd显示，背景光最小面积5mm  $\times$  5mm最小曲率半径凸面：3mm,凹面：50mm最小基体厚度 f型：0.5mm,n型：50  $\mu$  m校准

厂家校准、零校准、标准箔校准数据统计

读数个数、平均值、标准偏差、最大值和最小值，最多10,000个数据存储 最多80个读数；统计数据报警上下限可调，声音报警数据接口 红外通讯环境温度/表面温度0~50 /150 电源

两节5号电池，50小时寿命仪器尺寸140  $\times$  62  $\times$  30mm探头尺寸 14  $\times$  83mm重量 200g保护级别 ip52(防灰尘、防滴水)

surfix fn涂层测厚仪-同系列产品价格表：

型号	类型	说明	市场价格
surfix fn	两用统计型	碳化钨超耐磨测头.同屏显示统计数据.可存储前200测值,1500 μ m.精度±1 μ m+1%读数.分辨率0.1 μ m.有红外可接pc及打印机	15000
surfix b fn	两用基本型	基本型,量程1500 μ m,精度±1 μ m+1%读数,分辨率0.1 μ m.	12840
surfix f	铁基统计型	统计数据.1500 μ m.精度±1 μ m+1%,分辨率0.1 μ m,红外可接pc及打印机  适于钢铁和有色金属基体上的涂镀层:f:3500 μ m, n:3000 μ m.精度:3 μ m±3%读值.最小测量面积:φ 10mm,尺寸:φ 24x47mm.表面温度60	11880
surfix n	非铁基统计型	统计数据.存储前80个值,1500 μ m.精度±1 μ m+1%,分辨0.2 μ m,红外接口	11880
surfix b f	铁基基本型	1500 μ m,精度±1 μ m+1%读数,分辨率0.1 μ m.	10080
surfix b n	非铁基基本型	1500 μ m,精度±1 μ m+1%读数,分辨率0.1 μ m.	10080
surfix p fn	一体两用统计型	统计数据.存储前80个值,1500 μ m.精度±1 μ m+1%,分辨0.2 μ m,红外接口	13560
surfix pb fn	一体两用基本型	量程1500 μ m,精度度±1 μ m+1%读数,分辨率0.1 μ m.	11160
surfix p f	一体铁基统计型	统计数据.存储前80个值,1500 μ m.精度±1 μ m+1%,分辨0.2 μ m,红外接口	10320
surfix p n	一体非铁基统计型	统计数据.存储前80个值,1500 μ m.精度±1 μ m+1%,分辨0.2 μ m,红外接口	10320
surfix pb f	一体铁基基本型	1500 μ m,精度±1 μ m+1%读数,分辨率0.1 μ m.	8880
surfix pb n	一体非铁基基本型	1500 μ m,精度±1 μ m+1%读数,分辨率0.1 μ m.	8880

surfix fn涂层测厚仪-标准配置：

主机、探头、零板、标准箔、电池、便携软包、操作手册

服务承诺：

- 1、正品保障：合测承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一罚十
- 2、本仪器自售出之日起一周内，发现有质量问题，包退包换
- 3、产品自售出之日起保修一年，终身维护，但配件不在保修范围内
- 4、保修服务只限正常使用下有效
- 5、保修期间由我公司提供邮寄费
- 6、更全的产品信息可登陆我司官网[www.heceshiye.cn](http://www.heceshiye.cn)查询

本产品的加工定制是否，类型是涂层测厚仪，品牌是Phoenix/菲尼克斯，型号是SurfixFN，测量范围是1500  $\mu\text{m}$ （mm），显示方式是数显，电源电压是两节5号电池（V），外形尺寸是140 × 62 × 30mm（mm）