

# PC基础创新塑料(美国)DMX2415电气领域应用

产品名称	PC基础创新塑料(美国)DMX2415电气领域应用
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:DMX2415 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

PC基础创新塑料(美国)DMX2415电气领域应用

批号

DMX2415 BK

规格级别

通用级

规格

25KG

厂家(产地)

基础创新

加工级别

通用

用途

通用

牌号

PC

材质

塑料

厂商

基础创新

中文名称

聚碳酸酯

销售方式

品牌经销

类型

标准料

型号

DMX2415 BK

# LEXAN DMX2415 resin

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

产品说明：

This product will be phased out per January 2015 -- LEXAN DMX2415 is a polycarbonate resin with improved scratch resistance. LEXAN DMX2415 is available in transparent, translucent, and opaque colors.

物性信息：

基本性能号

特性

外观

[E207780-100081393](#)

耐刮擦性

半透明

不透明

	可用颜色
加工方法	清晰/透明
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型
--	1.20
--	1.17
特定体积	0.850
硬度额定值单位制测试方法	14.0
Pencil Hardness 1	H
物理性能额定值单位制测试方法 C/1.2 kg)	15
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)	13.5
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.80
吸水率	
24 hr	0.080
24 hr, 50% RH	0.040
饱和, 23 ° C	0.27
平衡, 23 ° C	0.28

平衡, 50% RH	0.13
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.13
<b>硬度</b>	
硬度额定值单位制测试方法	
L 计秤	108
M 级	93
球压硬度 (H 358/30)	128
<b>机械性能</b>	
机械性能额定值单位制测试方法	
-- 2	2900
--	2450
抗张强度 屈服 3	80.0
屈服	80.0
断裂 4	65.0
断裂	60.0

伸长率		
屈服 5		7.0
屈服		7.0
断裂 6		70
断裂		40