

## VB-3便携式测振仪,可测量振动位移

产品名称	VB-3便携式测振仪,可测量振动位移
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:其他 型号:VB-3
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

## 产品详情

### vb系列便携式测振仪

本产品采用人工极化陶瓷压电效应设计而成，适用于机械设备常规振动的测量，特别是旋转和往复机械中的振动测量，可测量振动位移、速度和加速度，被广泛用于机械制造、电力冶金、一般航空航天等领域。

#### 【产品应用】

各类旋转机械的振动测试

参照国际标准iso2372

#### 【产品特点】

- 1) lcd直观显示测量值、测量状态
- 2) 可测量加速度、速度及位移
- 3) 可选择不同振动频率特性
- 4) 采用高灵敏度探头，测量准确
- 5) 配备长、短探头个一个，适合各种不同场所测量
- 6) 设有ac信号输出接口
- 7) 低电指示功能、自动关机功能

## 亚泰(yateks) vb系列便携式测振仪技术指标

速度	0.1 ~ 199.9mcm/s有效值
位移	0.001 ~ 1.999mm峰峰值
加速度	0.1-199.9m/s <sup>2</sup> 峰值
加速度测量范围	10hz-1khz ( lo ) 1khz-15khz ( hi )
速度测量范围	10hz-1khz ( lo )
位移测量范围	10hz-1khz ( lo )
测量精度	± 5% ± 2digits
显示	三位半液晶显示
电源	9v碱性方块电池，可连续用20小时
体积	185 × 68 × 30(mm)
重量	250g

### 【注】vb系列现有型号

vb-2 数字显示振动测量的袖珍型

vb-3测振仪

vb-4报警测振仪

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是其他，型号是VB-3，测量范围是0.1 ~ 199.9mcm/s，测量精度是± 5%，频率范围是10Hz-1KHz，尺寸是185 × 68 × 30（mm），电源是9V，重量是250g（g），规格是便携式测振仪，加工定制是否