

优利德 手持分体式测振仪 UT312 振动位移速度加速度的测量

产品名称	优利德 手持分体式测振仪 UT312 振动位移速度加速度的测量
公司名称	郑州紫洋商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:UNIT/优利德 型号:UT312
公司地址	郑州市金水区北环路6号9号楼11层130号
联系电话	18837125758

产品详情

本公司所有产品为正品行货，有实体店销售，请大家放心购买！

测振仪	ut312 分体式	
基本功能	测量范围	测量规格
振动加速度(o-p)	0.1 ~ 199.9m/s ²	频响范围:10 ~ 1500hz,幅值误差: ± 5% 幅值线性误差: 2.0m/s ² , ± 10%; > 2.0m/s ² , ± 5%
振动速度 (rms)	0.1 ~ 199.9mm/s	频响范围:10 ~ 1500hz,幅值误差: ± 5% 幅值线性误差: 2.0mm/s, ± 10%; > 2.0mm/s, ± 5%
振动位移 (p-p)	1 ~ 1999 μm	频响范围:10 ~ 500hz,幅值误差: ± 5% 幅值线性误差: 20um, ± 10%; > 20um, ± 5%
特殊功能		
数据保持	(松开测试按键后读数自动保持)	
低电压提示		
自动关机	(松开测试按键后一分钟之后自动关机)	
显示方式	数字显示。	
电池寿命	连续测量时间在20小时以上。	
最大显示	1999	
一般特征		
电池	6f22 9v电池	
机身颜色	红+灰	
机身重量	230g (含电池)	
机身尺寸	185 × 68 × 30 mm	

标准配件	布包、电池
标准包装	彩盒、说明书、保修卡。
标准包装数量	40台

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是UNIT/优利德，型号是UT312，测量范围是1 ~ 1999 μm ，测量精度是 $\pm 5\%$ ，频率范围是10 ~ 500Hz，尺寸是185 × 68 × 30 (mm)，电源是9V电池，重量是0.23 (g)，规格是红色，加工定制是否