

# 测振仪VM-82日本理音

产品名称	测振仪VM-82日本理音
公司名称	深圳市泰立仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:日本理音 型号:VM-82
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926室
联系电话	86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

## 产品详情

日本rion理音公司vm-82振动分析仪简介:

日本rion理音公司vm-82振动分析仪是日本rion理音公司vm-63的改进型，使用分离式的振动传感器，可对微小振动及超强振动进行测量，可测量机械设备的振动位移、速度、加速度。vm-82可存储1000个测点的数据，并与微机进行通讯。仪器特点小巧精制但功能强大功能键设置清楚，并有滑动保护盖内置存储器和计算机、打印接口关机可保留当前设置低能耗设计功能强大的中文软件功能

rion理音公司vm-82振动分析仪技术参数:

传感器	pv-57剪切压电式加速度传感器
测量范围	加速度 (acc) : 0.02 ~ 200m/s <sup>2</sup> (0.002 ~ 20g) eq peak 1hz ~ 5khz 速度 (vel) : 0.3 ~ 1000mm/s rms 3hz ~ 1khz 0.1 ~ 1000mm/s rms 10hz ~ 1khz 位移 (disp) : 0.02 ~ 100mm eq peak 3hz ~ 500hz 0.001 ~ 100mm/s eq peak 10hz ~ 500hz
频率范围	加速度 : 3hz ~ 1khz , 3hz ~ 5khz , 1hz ~ 100hz , 3hz ~ 20khz 速度 : 10hz ~ 1khz , 3hz ~ 1khz 位移 : 10hz ~ 500hz , 3hz ~ 500hz
刻度范围	加速度 : 1/10/100/1000 ( m/s <sup>2</sup> ) 0.1/1/10/100 ( g ) 速度 : 100/100/1000 ( mm/s ) 位移 : 0.1/1/10/100 ( mm )
指示参数	加速度 : eq peak , ram 速度 : rms , eq peak 位移 : eq peak , eqp-p , rms
显示	大屏幕显示数字、棒图、参数、单位、存储地址、电能指示、时钟等，有背光
存储	1000个
接口	计算机和打印机接口
中文软件	信息管理 (包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案) 仪器与计算机通讯 趋势分析 打印报表 (机器报表、测点报表) 状态判断 (自动判定状态:良好、注意、危险)
电源	四节5号电池，30小时

尺寸重量

168 × 76 × 35mm , 320g

相关仪器：噪音计，红外线测温仪，转速表，频闪仪，红外热像仪，网络测试仪|

相关链接：

emt220 袖珍式测振仪

vm-63a便携式测振仪 日本理音

vm-70 便携笔式测振仪 日本rion理音

v-63 便携式数字测振仪

vm-10a便携式测振仪 求真电子

tv110携式测振仪 北京时代

tv100 测振仪 北京时代

tv200 笔式测振仪 北京时代

tv300 便携式测振仪 北京时代

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是日本理音，型号是VM-82，加工定制是否