

6802II'双通道温度计质量保证三年 出口中

产品名称	6802II'双通道温度计质量保证三年 出口中
公司名称	深圳市弘彦科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:6802II
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道伟业创新工业园G栋西7楼
联系电话	18929388905

产品详情

dt-6802 ii 新型软件温度表(双通道)

显示：5位数字液晶显示

测量范围：分辨力：0.1 /0.1

准确度：0.1% ± 0.4 °

可选择 / /k等温度单位:

t1和t2双端输入:

t1-t2的温度差读值:

具有多点自校准及恢复出厂设置功能:

具有读值锁住，低电显示功能:

自动换档/最大值/最小值/平均值:

采样速度快，自动温度补偿:

一体式后支架，带有防震保护套:

电源：单个6f22 9v电池

仪表尺寸：149 × 71 × 41mm

工作环境：0 ~ 40 (32 ~ 104) 0 ~ 70%rh

重量：约250g(包括电池)

产品颜色:铁灰

cpu控制，精准可靠

产品规格：3 1/2位

单通道数字温度表数据保持，最大显示1999，0.1 /1 分辨力华氏温度/摄氏温度、测温探头为k型热电偶

产品规格：

功能	分辨力	量程	准确度
oc	0.1oc	-50~199.9oc	± (0.3%+1oc)
of	0.1of	-58~199.9of	± (0.3%+1of)
oc	1oc	-50~1000oc	± (0.3%+2oc)
oc	1oc	1000~1300oc	± (0.5%+2oc)
of	1of	-58~1000of	± (0.3%+2of)
of	1of	1000~1999of	± (0.5%+2of)

外形尺寸：149 x 71 x 41mm重量：约200g(包括电池)

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是6802II，类型是热电偶双金属温度计，测量范围是-50-1300度() ()，结构型式是可调角型，精度等级是0.1% ± 0.4 °，规格是0003