

## 3" 75MM 半圆搪瓷面特种双金属表面温度计

产品名称	3" 75MM 半圆搪瓷面特种双金属表面温度计
公司名称	上海圳柴仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SPACEKING 型号:ST-300
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J1154室
联系电话	86 21 69015398/35689598/13386218598 18930520958

## 产品详情

### 详细说明

类型	特种双金属温度计	测量范围	0~600c/f ( )
结构型式	搪瓷表面双金属温度计	表面直径	75 mm
精度等级	1.5-2.5		

本公司所有标价为1112.00元的产品均为议价

表面温度计是利用仪表背面固定的磁铁或弹簧等悬挂件，吸附、嵌入或固定在铁等被测物体的表面或槽内，来测量物体表面温度的仪表，因经常用来测量模具表面温度，所以又称为模具温度计。仪表直径有40、51、63或异型；磁铁有单只、双只或三只、或异形；或是固定的弹簧或挂钩；温度范围50~600c/f；壳体材质有塑壳、铁质电镀或烤漆、搪瓷或不锈钢壳；内表面字体有油墨印刷、电泳、搪瓷烧制等

其它产品：

a：工业双金属温度计 t2"~ t"6和i2"~ i6"表面直径为50~150mm；轴向、径向、万向、135°；全钢材质；感温管长15~3000mm、直径为5.0~12mm；温度范围:-80~600c/f；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、npt、bsp、bspt或公制螺纹,或按客户要求定制；可充油防震加、留点记忆或外护套管

b：压力式温度计 2"~6" 表面直径为51~150mm；矩形嵌入式、轴向、径向、，u型夹；温包：长

度大于20、直径6~14mm、材质为铜或不锈钢；温度范围:-60~600c/f；安装连接:无螺纹、活动螺纹、上下套、卡套或按要求定制，1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、npt、bsp、bspt或公制螺纹，；毛细管标准长为1.5m、最长可做22m、材质为铜或不锈钢、可外加pvc管、铜编网和不锈钢蛇皮管

c：压力表 1"~6"表面直径: 25.4~160mm;径向、轴向、u型夹；全钢、半钢或铁壳材质；压力范围: -1~1600 kg/cm<sup>2</sup> ( bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh20等单位表示 )；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~0.5级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1、h-62、ss304、ss316、ss316l；巴管：磷铜管、镀铜管、不锈钢；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料；可充油防震

d：微压力表 2.0"~6"表面直径: 49~160mm；径向、轴向、轴向u型夹；压力范围: -5~0~90 kpa(bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh20等单位表示)；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~1.0级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1 h-62 ss304 ss316 ss316l；巴管：磷铜管、镀铜管、不锈钢；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料

e：民用温度计 1"~2"笔式（咖啡）温度计；表面直径为26~51mm,；感温管长:40~1000mm；感温管直径为3.2mm、3.8mm 4.0mm 6.0mm；温度范围:-80~380c/f；连接:六角头、螺纹、焊接或按要求定制；材质：ss304；可加几款不锈钢夹子，多色塑料笔管或定制握持杆

f：另有多种规格温湿度计(钟)，冰箱烤箱烤肉温度计，气象仪表、台式电子温湿度计（钟）；电子温度计

公司网址：[www.shzcyb.cn](http://www.shzcyb.cn) /[www.shzcyqyb.com.cn](http://www.shzcyqyb.com.cn) /[www.special-meters.com](http://www.special-meters.com)

公司邮箱：[shzcyqyb@163.com](mailto:shzcyqyb@163.com)

公司qq:1047301273

电 话：021-69015398 13386218598 15316552521

传 真：021- -69015598

本产品的加工定制是是，品牌是SPACEKING，型号是ST-300，类型是表面温度计，测量范围是0-400-600（ ），结构型式是轴向型，表面直径是75（mm），精度等级是2.5，规格是0-400-600C各档