

# 韩国锦湖ASA XC191 耐候性好 管道 型材应用

产品名称	韩国锦湖ASA XC191 耐候性好 管道 型材应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:XC191 产地:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理韩国锦湖ASA系列 韩国锦湖ASA XC191 耐候性好 管道 型材应用

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

韩国锦湖ASA产品说明:

KumhoSunny ASA XC191是一种丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)产品,。它可以通过涂层、型材挤出成型或注射成型进行加工,在亚太地区有供货。KumhoSunny ASA XC191的应用领域包括建筑应用、水管/管道/饮用水和涂覆应用。韩国锦湖特性包括:

阻燃/额定火焰

耐候性好

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 韩国锦湖

搜索 UL 黄卡 [Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.](http://Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.)

供货地区 亚太地区

性能特点 耐气候影响性能良好

用途 管道系统门窗涂敷应用型材

UL 档案号 E254819E65424

形式 颗粒料

加工方法 涂层型材挤出成型注射成型

物理性能	额定值	单位制
比重	1.07	g/cm
熔流率 (220 ° C/10.0 kg)	10	g/10 min
收缩率 - 流动	0.30 到 0.60	%

机械性能	额定值	单位制
抗张强度	50.0	MPa
伸长率 (断裂)	10	%
弯曲模量	2100	MPa
弯曲强度	65.0	MPa
冲击性能	额定值	单位制
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm)	130	J/m

热性能	额定值	单位制
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	86.0	° C
维卡软化温度	95.0	° C

电气性能	额定值	单位制
表面电阻率	> 1.0E+14	ohm
体积电阻率	> 1.0E+14	ohm · cm
可燃性	额定值	单位制
UL 阻燃等级 (1.60 mm)	HB	

注射	额定值	单位制
干燥温度	80.0 到 90.0	° C
干燥时间	2.0 到 3.0	hr
加工 (熔体) 温度	170 到 220	° C
模具温度	40.0 到 60.0	° C

韩国锦湖ASA XC191 耐候性好 管道 型材应用