

# BOHLER S390高速钢线膨胀

产品名称	BOHLER S390高速钢线膨胀
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### BOHLER S390高速钢锻造 棒材 材料 圆钢

BOHLER S390高碳高速钢轧辊（简称高速钢轧辊）是问世时间短、发展快且应用前景广的热轧辊材料，高速钢又名风钢或锋钢，意思是淬火时即使在空气中冷却也能硬化，并且很锋利，它是一种成分复杂的合金钢，含有钨、钼、铬、钒等碳化物形成元素，合金元素总量达10%~25%左右，高速钢轧辊的应用是现代轧钢生产发展的重要组成部分，它对钢铁工业发展是继微合金化、控轧控冷技术之后又一重大变革，高速钢轧辊在日本已广泛应用于板材、型钢、棒线材等领域内的轧钢生产，不仅用于工作辊，也用于支撑辊，高速钢轧辊良好的耐磨性与它具有与传统轧辊明显不同的特点是分不开的。

BOHLER S390High Speed Steel日本日立高速工具钢 S390高速钢特性：excellent的耐磨性、更好的耐蚀性、更好的韧性、非常优异的抗压强度；good的红硬性 S390高速钢化学成分：碳 C：1.64 铬 Cr：4.75 钼 Mo：2.00 钒 V：4.80 钨 W：10.40 钴 CO：7.98 S390出厂状态：退火HB300 S390热处理硬度：HRC65-69 S390高速钢用途：重负荷冲压模冲镍 钛合金片等

高速钢材质——化学成分(1)碳素钢：钢材a.低碳钢（C 0.25%）；b.中碳钢（C 0.25~0.60%）；c.高碳钢（C 0.60%）。BOHLER S390(2)合金钢：a.低合金钢（合金元素总含量 5%）；b.中合金钢（合金元素总含量 > 5~10%）；c.高合金钢（合金元素总含量 > 10%）。BOHLER S390很多人一开始不清楚高速钢材质的问题，在采购完成后使用中才发现一些弊端，比如我们常关注的dao具寿命问题，dao具寿命短也就意味着我们需要不断购买新dao具，从而无形的加大了成本，同时也耗费人力物力，是得不偿失的。BOHLER S390