

YA1236矿用圆振动筛 建材行业专用大型振动筛

产品名称	YA1236矿用圆振动筛 建材行业专用大型振动筛
公司名称	河南鹏发机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	型号:YA1236 是否定制:是 自动化程度:全自动
公司地址	王村镇工业园区
联系电话	15537322783

产品详情

公司主营：振动电机，通用设备，振动筛及配件，滤清器，矿用机械，输送设备，提升设备销售

联系人：杨华

联系方式：13839084042

YA系列圆振动筛概述：

YA系列圆振动筛是一种通用且已标准化的振动筛分设备。YA型圆振筛是具有圆形轨迹的惯性振动筛，简称圆振筛YA圆振动筛采用高效振动电。YA系列圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点

YA系列圆振动筛用途和特点：

YA型圆振动筛运动轨迹为圆，全系列有40种规格，可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门做物料干式分级使用。该系列筛机引进国外技术，采用高强度螺栓链接框架式结构，大游隙轴承稀油润滑的振动器，具有结构先进、坚固耐用、噪声低、维护方便等特点。

YA系列圆振动筛工作原理：

圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅。振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过三角皮带带动使激振器偏心块产生高速旋转，产生很大的离心惯性力，激发筛箱产生一定振幅的圆运动，筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给冲量而产生连续的抛掷运动，物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛，从而实现分级

YA系列圆振动筛产品优势：

结构先进

环槽铆钉联接、结构先进，坚固耐用,采用轮胎联轴器，柔性连接，运转平稳。

用途广泛

本系列振动筛为圆振动筛，振幅强弱可调节，物料筛淌线长，多层筛分，各档规格筛选清晰，筛分效率高，适合采矿、砂石行业。

电耗低、噪声小

筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓，结构简单，维修方便快捷。采用偏心块作为激振源，激振力强、电耗低、噪音小。

技术先进

振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过三角皮带带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛箱振动。

处理量大

采用小振幅，高频率，大倾角结构，使该机筛分效率高、处理量大。振动器采用大游隙轴承，稀油润滑、噪声低、寿命长。另部件通用性强，维修方便。

YA系列圆振动筛技术参数：

型号

筛面面积m²

给料粒度mm

处理量t/h

双振幅(mm)

电机

单点动负荷(N)

最大动负荷 (N)

外型尺寸 长×宽×高(mm)

型号

功率Kw

YA1236圆振动筛

4.3

< 200

70-250

Y160M-4电机

11

± 802

± 4008

3757 × 2364 × 2456

2YA1236圆振动筛

4.3

< 200

70-250

Y160M-4电机

11

± 802

± 4008

3757 × 2364 × 2456

YA1536圆振动筛

5.4

< 400

200-650

Y160M-4电机

11

± 931

± 4655

3757 × 2670 × 2437

2YA1536圆振动筛

5.4

< 400

200-650

Y160L-4电机

15

± 931

± 4655

3757 × 2715 × 2437

YA1836圆振动筛

6.5

< 400

250-750

Y160M-4电机

11

± 980

± 4900

3757 × 2975 × 2437

2YA1842圆振动筛

6.5

< 400

250-750

Y160L-4电机

15

± 980

± 4900

3757 × 3020 × 2437

YA1842圆振动筛

7.6

< 400

300-850

9-11

Y160L-4电机

15

± 928

± 4640

4331 × 3020 × 2700

2YA1842圆振动筛

7.6

< 400

300-850

Y160L-4电机

15

± 928

± 4640

4331 × 3020 × 2700

YA1848圆振动筛

8.6

< 400

400-950

Y160L-4电机

15

± 1392

± 6958

4904 × 3020 × 2943

2YA1848圆振动筛

8.6

< 400

400-950

Y160L-4电机

15

± 1392

± 6958

4904 × 3020 × 2943

YA2148圆振动筛

10

< 400

450-1150

Y180M-4电机

18.5

± 2889

± 14445

4945 × 3423 × 3501

2YA2148圆振动筛

10

< 400

450-1150

Y180L-4电机

22

± 2889

± 14445

4945 × 3463 × 3501

YA2160圆振动筛

12.6

< 400

550-1350

Y200L-4电机

30

± 2889

± 14445

6116 × 3619 × 3849

2YA2160圆振动筛

12.6

< 400

550-1350

Y200L-4电机

30

± 2889

± 14445

6116 × 3619 × 3849

YA2460圆振动筛

14.4

< 400

600-1400

Y200L-4电机

30

± 2889

± 14445

6091 × 3925 × 3846

2YA2460圆振动筛

14.4

< 400

600-1400

Y200L-4电机

30

± 2889

± 14445

6091 × 3925 × 384