

2YA1536圆振动筛 建材 电力等行业专用矿用筛

产品名称	2YA1536圆振动筛 建材 电力等行业专用矿用筛
公司名称	河南鹏发机械设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	型号:鹏发机械 材质:碳钢 自动化程度:全自动
公司地址	王村镇工业园区
联系电话	15537322783

产品详情

YA系列圆振筛主要用途:

YA系列圆振动筛筛箱运动轨迹为圆，适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。YA系列圆振筛工作原理及结构特点:该系列筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。

· YA系列振动筛的工作原理是激振器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过带传动带动其旋转，使其产生离心惯性力，迫使筛箱产生周期性往复振动，其运动轨迹近似于圆形；当被筛分物料进入筛面后，由于筛面的振动使筛面上的物料层松散并离开筛面跳起。

YA系列圆振动筛圆振动筛使用和维护：

- 1、筛机启动前，应检查各紧固件螺栓有无松动，如有松动应重新紧固一次
- 2、筛机空载运行4-6h，要求筛体平稳，无横摆及异常声音，激振器轴承温度 7512
- 3、空转运行后，应将各部位螺捡重新紧固一次
- 4、正常运转后，定期检查紧固件螺栓紧固情况
- 5、经常检查易损件、使用和维护、请参照鹏鼎机械使用说明书（振动电机使用3个月后加油一次，激振器每月加油一次，半年一小修，一年一大修）
- 6、停车前应先停止给料，带筛面物料走完后停车

YA系列圆振动筛结构：圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧、支架、电动机等组成。

筛网是主要易损件。根据物料品种和用户要求，可采用高锰钢编织筛网和聚氨酯网，筛板分单层、双层和多层，并有轻型和重型之分；电动机可安装在左侧或右侧。

YA圆振动筛结构原理：

该振动筛采用结构简单、制造维修容易的瓣型联轴器，克服了万向联轴器易损坏的缺陷；振动器采用块偏心式结构，结构简单；可配套选择给料箱，给料箱的应用增加振动筛的有效筛分面积，同时延长进料端筛网使用寿命；传动部分增加了中间过渡轴承座，中间过渡轴承座的应用有效保护了电机，延长了电机使用寿命。电动机安装在筛框的左侧，也可安装在筛框的右侧。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。物料在振动筛网面上做圆形运动，用于煤炭、冶金、矿山等部门作产品分级用，该圆振动筛处理能力强，筛分效率高，具有技术参数合理，结构强度、刚度高，运转可靠，噪音小，维修方便。