

平凉钢制气动自动抗压风门，自动/气动平衡

产品名称	平凉钢制气动自动抗压风门，自动/气动平衡
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/元
规格参数	品牌:岳通矿用 风门结构:分体式 正负值:±8
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

平凉钢制气动自动抗压风门，自动/气动平衡1)手动操作正常通过 |行人到达A门时，按动A门绿色开门按钮，若B门此时处于关闭状态，则开门信号经控制箱处理后输出，控制A门气缸开启风门A，同时发送闭锁信号至B门控制箱，对B门进行强制闭锁，B门不能再开启 风门气动控制箱、各种气控阀、油水分离器、气水分离备过滤分离压风中的水分、杂志的功能，保证气缸在井下潮湿环境中的使用寿命及其灵活程度；在煤矿井下气源方便，气动风门在煤矿生产中一直一来一直是使用广泛的矿用无压风门，气源进入气源分配控箱后，通过动作气缸控制机械连杆控制门扇开关自如，使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置 风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形，制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品，以保证风门的牢固性和耐用性 2.1安装位置 防爆箱安装于两道风门中间或者一侧