

道达尔DROSER MS 32 机床用多功能油

产品名称	道达尔DROSER MS 32 机床用多功能油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	420.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔DROSER MS 2 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 5 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 10 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 15 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 22 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 32 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 46 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 68 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 100 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 150 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 220 机床用多功能油

道达尔DROSER MS 320 机床用多功能油

适用于各种速度和载荷下的机加工机械导轨润滑。

适用于各型液压泵和马达的液压回路。

适用于各型齿轮箱和给进机械装置,无论其是否带有湿电磁离合器。

特别适用于中央润滑系统。适用于机加工机械所有部分(液压,导轨,齿轮装置)。

超低的磨擦系数,优良的防滞滑性能-----可减少导轨由于“爬行”引起的振动,保证导轨的平滑运行。

优异的抗磨损性能和防锈性能。

高粘度指数和极佳的抗氧化性能,保证该油品能在较高的温度下使用。

出色的极压和粘附性能,易形成均匀油膜,防止停机时导轨油被挤出。

良好的易过滤性能,因为润滑油流速慢或过滤器堵塞都会促使粘-滑、颤动及磨损等现象发生,所以这点相当重要。

出色的抗乳化性能,易与水溶性加工液分离。

与密封件完全兼容

典型数据	测试方法	单位	DROSERA MS												
			2	5	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	
密度 (15)	ISO 3675	kg/m ³	0.802	0.	0.	0.85	0.86	0.87	0.88	0.885	0.886	0.89	0.90	0.95	
运动粘度 (40)	ISO 3104	mm ² /s	2.2	5	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	
粘度指数	ISO 2909	-	-	-	85	100	102	104	104	103	100	99	99	99	
闪点 (开口杯)	ISO 2592		92	130	150	150	170	210	230	240	250	260	260	260	
倾点	ISO 3016		-30	-21	-21	-21	-21	-21	-18	-15	-15	-15	-12	-10	