

# 换热器管束高压清洗机,电动高压清洗机,清洗机厂家(WM2-S系列)

产品名称	换热器管束高压清洗机,电动高压清洗机,清洗机厂家(WM2-S系列)
公司名称	无锡睿琪德泵业有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	机器类型:清洗机 用途:工业用 材质:合金钢
公司地址	无锡市梁溪区扬名高新技术产业园B区58号
联系电话	0173-68352286 13665172883

## 产品详情

德国沃玛技术换热器管束高压清洗机,电动清洗机,清洗机厂家wm2-s系列,动力端采用飞溅润滑或强制润滑,传动平稳可靠、降低摩擦系数、tigao润滑性。动力端温升高低,适合长时间连续作业。用途:高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、下水道清洗、冶金除鳞、粉末冶金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进以及各种管路、油田钻井井口设备试压。既可输送清水、乳化液,也能输送其他具有化学性质的液体。输入转速:1480转/分钟,柱塞行程:95毫米,齿轮减速比:3.652,曲轴转速:405转/分钟 电机功率(千瓦) 30 37 45 55 75 90 额定liuliang 额定排出压力(兆帕) 柱塞直径40升/分钟 37 46 22毫米50升/分钟 30 36 45 25毫米57升/分钟 26 32 40 50 26毫米65升/分钟 23 28 35 45 28毫米75升/分钟 20 25 30 38 50 30毫米85升/分钟 17 22 26 34 45 50 32毫米102升/分钟 15 18 22 28 36 43 35毫米135升/分钟 11 14 17 21 28 33 40毫米170升/分钟 9 11 14 17 24 28 45毫米 输入转速:1480转/分钟,柱塞行程:95毫米,齿轮减速比:2.963,曲轴转速:500转/分钟 电机功率(千瓦) 30 37 45 55 75 90 额定liuliang 额定排出压力(兆帕) 柱塞直径50升/分钟 30 36 45 22毫米65升/分钟 23 28 35 45 25毫米70升/分钟 21 26 32 40 53 26毫米80升/分钟 18 22 28 35 48 28毫米95升/分钟 16 19 25 30 40 50 30毫米105升/分钟 14 17 22 26 36 45 32毫米125升/分钟 12 15 18 22 30 36 35毫米170升/分钟 9 11 14 17 24 28 40毫米 215升/分钟 7 9 11 13 18 22 45毫米