

消防应急电源EPS-4KW EPS应急电源4KW 消防灯具照明电源

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 消防应急电源EPS-4KW EPS应急电源4KW 消防灯具照明电源 |
| 公司名称 | 山东德力特电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:EPS应急电源 型号:4KW 产地:温州 |
| 公司地址 | 北京昌平区回龙观 |
| 联系电话 | 15911127756 15911127756 |

产品详情

一、产品概述

产品用途：为消防设施或一级负荷或特别重要负荷或消防应急照明负荷或其他负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。

国嘉电力生产的EPS应急电源采用国际***厂家生产的IGBT模块,并设计成半模块化逆变器,应用进的IGBT逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件,研制出的高科技环保型产品。该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供***或第三电源。

2、产品特点

- 1、采用IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路。
- 2、脉宽调制PWM技术。
- 3、“四合一”设计,结构简化。
- 4、能向任何电感性或电阻性的负载供电。
- 5、可与消防联动,可实现远程或楼宇智能监控,由消防中心控制。

6、主要部件和元器件均采用高可靠性的***品牌。

7、导线和器件具有阻燃或不燃特性。

3、产品优点

1、静态、无噪音、无排烟、***，无火灾隐患。

2、自动切换，可实现。

3、节能，非应急供电时基本不耗电。

4、***，***，使用寿命长。

5、与发电机组相比综合造价低，性能价格比好。

规格型号

型号GJE-2.2 ~ 200KW-H

输入电压三相380V \pm 25%

相数三相四线+PE

频率 (Hz) 50Hz \pm 5%

输出容量 2.2KW ~ 200KW

电压 380VAC三相四线+PE

稳压精度 \pm 5% (应急供电时) 市电正常时同市电

波形***弦波(谐波失真度： 3%)

频率 50Hz \pm 0.5%

过载能力 120%正常运行

转换时间 1秒 (由市电供电转为应急供电时间；可定制转换时间更短机型)

电池免维护密封铅酸电池

备用时间 60分钟/90分钟/120分钟/ (可按设计要求配置备用时间)

保护短路保护，过流保护，过压保护,过载保护,过温保护等

显示 LCD中文液晶显示

效率应急时：90%以上；正常时：趋近于***

运行环境 温度：- 24 ~ 40 相对温度：0 ~ 90%海拔高度：2000米以下